

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/centralne-urzadzenia-wentylacyjne-z-odzyskiem-ciepla-lwz-130-p-1042.html>

Centralne urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła LWZ 130



Cena brutto **9 790,31 zł**

Cena netto **7 959,60 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki **> 10 dni**

Numer katalogowy **237805**

Producent **Stiebel Eltron**

Opis produktu

Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła LWZ 130 do przewietrzania i odpowietrzania domów jednorodzinnych i małych lokali użytkowych.

ZASTOSOWANIE:

Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do przewietrzania i odpowietrzania mieszkań i małych domów jednorodzinnych.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

Małe wymiary, przystosowane do wbudowania w suficie podwieszanym, obszar działania około 130 m² powierzchni mieszkalnej. Przewodowy regulator z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, wbudowanym czujnikiem wilgotności i programatorem tygodniowym, jako panel obsługowy do montażu ściennego. Efektywny wentylator ze stałym strumieniem przepływu, wysokowydajny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z PS, elektryczne podgrzewanie wstępne za pomocą nagrzewnicy o wysokiej mocy, bypass ze sterowaniem elektronicznym, prosta wymiana filtra, filtr zgrubny w wywiewie i filtr średni, opcjonalnie filtr dokładny w nawiewie.

EFEKTYWNOŚĆ:

Wentylator ze stałym strumieniem przepływu umożliwia uzyskanie zrównoważonego strumienia przepływu powietrza i optymalne działanie.

MONTAŻ:

Montaż jako urządzenie sufitowe w lokalach mieszkalnych, przyłącza powietrza znajdują się na prawym i lewym boku urządzenia, proste dojście do paneli przyłączy elektrycznych bez otwierania urządzenia, obudowa z EPS z częściowym poszyciem z ocynkowanej blachy stalowej. Zamknięcie po stronie pomieszczenia realizowane jest za pomocą klapy serwisowej montowanej we własnym zakresie

- Centralny system nawiewno-wywiewny dla optymalnej jakości powietrza
- Zintegrowana elektryczna nagrzewnica wstępna
- Oszczędność miejsca dzięki montażowi w suficie

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	237805
------------------	--------

Dane dotyczące dźwięku

Poziom mocy akustycznej przy wentylacji nominalnej i 50 Pa na zewnątrz	33 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 12102)	33 dB(A)

Temperatury, granice stosowania

Zastosowanie: powietrze zewnętrzne (temperatura)	-15-40 °C
Zastosowanie: powietrze zużyte (temperatura)	15-35 °C

Dane elektryczne

Klasa efektywności energetycznej	A
napiecie znamionowe	230 V
Fazy	1/N/PE
Częstotliwość	50 Hz
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną	5 A
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej	0,46 A
Maks. pobór mocy	87,9 W
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną	1150 W
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej	105 W
Maks. impedancja sieci Zmax	0,32 Ω

Wykonanie

Klasa filtra	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Rodzaj ochrony (IP)	IP20

Wymiary

Wysokość	248 mm
Szerokość	520 mm
Głębokość	1113 mm

Masy

Ciężar	18 kg
--------	-------

Przyłącza

Średnica przyłącza powietrza	125 mm
przyłącze kondensatu	16,5 mm

Wartości

Stopień przygotowania ciepła do	94 %
Strumień przepływu powietrza	50-180 m³/h
Min. warunki otoczenia w miejscu ustawienia (temperatura)	2 °C
Maks. warunki otoczenia w miejscu ustawienia (temperatura)	35 °C
Temperatura przechowywania i transportu	50 °C
Dostępny zewnętrzny spręż przy maksymalnym przepływie powietrza	160 Pa
stopień przygotowania ciepła	94 %

