

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/centralne-urzadzenie-wentylacyjne-lwz-170-e-plus-p-1040.html>



Centralne urządzenie wentylacyjne LWZ 170 E plus

Cena brutto **13 297,29 zł**

Cena netto **10 810,80 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki **> 10 dni**

Numer katalogowy **2338500**

Producent **Stiebel Eltron**

Opis produktu

Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła LWZ 170 E plus do przewietrzania i odpowietrzania domów jednorodzinnych i małych lokali użytkowych.

Urządzenia kompaktowe do wentylacji mieszkań i domów jednorodzinnych; odzysk ciepła z powietrza zużytego w krzyżowo-przeciwprądowym wymienniku ciepła; łatwe w wymianie filtry oczyszczające powietrze zewnętrzne i zużyte; przyłącza powietrza na górze urządzenia; wybór przepływu powietrza w trzech stopniach. Ustawienie na podłodze lub montaż na ścianie; obudowa z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej proszkiem tworzywem sztucznym.

- Centralny system nawiewno-wyiewny dla optymalnej jakości powietrza
- Ciągłe usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczeń mieszkalnych
- Wysoki poziom odzysku ciepła dzięki krzyżowo-przeciwprądowemu wymiennikowi ciepła
- Wbudowany moduł bypas'u i nagrzewnica wstępna
- Łatwa regulacja dzięki wentylatorowi ze stałym przepływem powietrza.
- Wysoki poziom odzysku ciepła aż do 90%

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	233850
------------------	--------

Dane dotyczące dźwięku

Poziom mocy akustycznej L_{wa}	44 dB(A)
----------------------------------	----------

Dane elektryczne

Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania ręcznego	A
napięcie znamionowe	230 V
Maks. pobór prądu	6 A
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej	0,5 A
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną	6 A
Fazy	1/N/PE
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	9 - 138 W
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej	132 W
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną	1350 W

Wykonanie

Rodzaj ochrony (IP)	IP30
Klasa filtra	ISO Coarse > 45 % (G3)

Wymiary

Wysokość	765 mm
Szerokość	677 mm
Głębokość	567 mm

Masy

Ciężar	38 kg
--------	-------

Przyłącza

Średnica przyłącza powietrza	160 mm
przyłącze kondensatu	32 mm

Wartości

Strumień przepływu powietrza	50-300 m³/h
Stopień przygotowania ciepła do	90 %
Zakres zastosowania powietrza zużytego	15-30 °C
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Dostępne zewnętrzne sprężenie wentylacji	160 Pa
Zakres zastosowania powietrza zużytego	15-35 °C
Maks. temperatura otoczenia	40 °C
Dostępne zewnętrzne sprężenie wentylacji	160 Pa

