PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:56

Link do produktu: https://www.etermex.pl/centralne-urzadzenie-wentylacyjne-lwz-280-p-1039.html



Centralne urządzenie wentylacyjne LWZ 280

Cena brutto	**16 073,64 zł**
Cena netto	**13 068,00 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**> 10 dni**
Numer katalogowy	**232362**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła LWZ 280 do przewietrzania i odpowietrzania domów jednorodzinnych i małych lokali użytkowych.

Korzyści dla Twojego domu
›Cicha praca dzięki znacznie zmniejszonemu poziomowi hałasu
›Wysoki poziom odzysku ciepła do 94%
›Prosta, intuicyjna obsługa bezpośrednio w urządzeniu lub jako opcja z regulatorem pokojowym FEB
›Nowoczesny wygląd STIEBEL ELTRON
›Prosta wymiana filtrów
›Wymiennik ciepła z odzyskiem wilgoci zapewnia jeszcze przyjemniejszy klimat wewnętrzny.

Nowoczesna stylistyka z umieszczonym z godnie z zasadami ergonomii panelem obsługowym i oddzielną maskownicą filtra,do użytku w domach jednorodzinnych i dużych mieszkaniach. Wbudowany regulator z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, programatorem tygodniowym,może również służyć jako zdalny panel obsługowy. Wysokowydajny wygięty do tyłu wentylator z regulacją stałego przepływu. Wysokowydajny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła. Elektryczne podgrzewanie wstępne za pomocą nagrzewnicy o wysokiej mocy. Klapa bypassu w kanale nawiewnym,wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu zużytym. Prosta wymiana filtra kombinowanej kasety filtrującej. Filtr dokładny dostępny w osprzęcie dodatkowym.

Do ustawienia w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach itp. Przyłącza powietrza umieszczone są na wierzchu urządzenia, panel przyłączy elektrycznych jest łatwo dostępny bez otwierania urządzenia, obudowa z podwójną powłoką z blachy stalowej, widoczne powierzchnie malowane proszkowo na biało.

Najważniejsze cechy

Do mieszkań, domów jednorodzinnych i obiektów użytkowych o powierzchni do 250 m²
Centralny system nawiewno-wywiewny dla optymalnej jakości powietrza
Wentylator ze stałym strumieniem przepływu powietrza umożliwia uzyskanie zrównoważonego strumienia przepływu powietrza, co zapewnia optymalne działanie
Ergonomicznie umieszczony panel obsługowy zapewniający łatwą obsługę
W budowana nagrzewnica wstępna do kompensacji wahań temperatury strumienia przepływu w zimie
Panel obsługowy do wentylacji z regulacją za pomocą czujnika wilgotności
W budowany moduł bypassu do obniżania temperatury w letnie noce
Ciągłe usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczeń mieszkalnych
Dostępność panelu przyłączy elektrycznych przy zamkniętym urządzeniu.

Dane techniczne

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Typ

Numer urządzenia	232362

Dane dotyczące dźwięku

Poziom mocy akustycznej przy wentylacji nominalnej i 50 Pa na zewnątrz	48 dB(A)
Poziom mocy akustycznej przy maks. strumieniu przepływu i 100 Pa	55 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L_{wa}	48 dB(A)

Dane elektryczne

Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania ręcznego	A
napięcie znamionowe	230 V
Maks. pobór prądu	7,3 A
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej	0,8 A
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną	7,3 A
Fazy	1/N/PE
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	134 W
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej	134 W
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną	1634 W

Wykonanie

Rodzaj ochrony (IP)	IP21
Klasa filtra	ePM10 ≥ 50 % (M5) | ISO Coarse > 60 % (G4)

Wymiary

Wysokość	997 mm
Szerokość	690 mm
Głębokość	534 mm

Masy

Ciężar	78 kg

Przyłącza

Średnica przyłącza powietrza	160 mm
przyłącze kondensatu	22 mm

Wartości

Strumień przepływu powietrza	60-350 m³/h
Stopień przygotowania ciepła do	94 %
Zakres zastosowania powietrza zużytego	15-35 °C
Maks. temperatura otoczenia	40 °C
Dostępne zewnętrzne sprężenie wentylacji	160 Pa

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl