

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 16:14

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/centralne-urzadzenie-wentylacyjne-lwz-70-e-p-1041.html>

Centralne urządzenie wentylacyjne LWZ 70 E

Cena brutto	10 082,56 zł
-------------	---------------------

Cena netto	8 197,20 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE

Czas wysyłki	> 10 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	2338510
------------------	----------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła LWZ 70 E do przewietrzania i odpowietrzania domów jednorodzinnych i małych lokali użytkowych.

Urządzenia kompaktowe do wentylacji mieszkań i domów jednorodzinnych; odzysk ciepła z powietrza zużytego w krzyżowo-przeciuprądowym wymienniku ciepła; łatwe w wymianie filtry oczyszczające powietrze zewnętrzne i zużyte; przyłącza powietrza na górze urządzenia; wybór przepływu powietrza w trzech stopniach. Ustawienie na podłodze lub montaż na ścianie; obudowa z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej proszkowo tworzywem sztucznym.

- Centralny system nawiewno-wywiewny dla optymalnej jakości powietrza
- Ciągłe usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczeń mieszkalnych
- Łatwa regulacja dzięki wentylatorowi ze stałym przepływem powietrza.
- Wysoki poziom odzysku ciepła dzięki krzyżowo-przeciuprądowemu wymiennikowi ciepła
- Łatwe programowanie dzięki zintegrowanemu panelowi obsługowemu

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	233850
------------------	--------

Dane dotyczące dźwięku

Poziom mocy akustycznej L_{wa}	44 dB(A)
----------------------------------	----------

Dane elektryczne

Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania ręcznego	A
napięcie znamionowe	230 V
Maks. pobór prądu	6 A
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej	0,5 A
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną	6 A
Fazy	1/N/PE
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	9 - 138 W
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej	132 W
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną	1350 W

Wykonanie

Rodzaj ochrony (IP)	IP30
Klasa filtra	ISO Coarse > 45 % (G3)

Wymiary

Wysokość	765 mm
Szerokość	677 mm
Głębokość	567 mm

Masy

Ciężar	38 kg
--------	-------

Przyłącza

Średnica przyłącza powietrza	160 mm
przyłącze kondensatu	32 mm

Wartości

Strumień przepływu powietrza	50-300 m³/h
Stopień przygotowania ciepła do	90 %
Zakres zastosowania powietrza zużytego	15-30 °C
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Dostępne zewnętrzne sprężenie wentylacji	160 Pa
Zakres zastosowania powietrza zużytego	15-35 °C
Maks. temperatura otoczenia	40 °C
Dostępne zewnętrzne sprężenie wentylacji	160 Pa

