

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/elektronicznie-sterowany-ogrzewacz-przeplywowy-peb-p-1406.html>



Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEB

Cena brutto **1 200,00 zł**

Cena netto **975,61 zł**

Cena poprzednia **1 488,30 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI**

Czas wysyłki **do 24 godzin**

Numer katalogowy **20269**

Producent **Stiebel Eltron**

Klasa efektywności energetycznej



Opis produktu

Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody PEB

Nowy i ulepszony Stiebel-Eltron ogrzewacz przepływowy PEB to elektronicznie sterowany podgrzewacz wody, który idealnie uzupełnia naszą gamę podgrzewaczy SELECT. Dzięki sterowaniu elektronicznemu zapewniamy wysoką wydajność i stałą temperaturę wody od 55°C do maksymalnej wydajności, niezależnie od wahań ciśnienia i zmian temperatury wody zasilającej. Nasz PEB zużywa tylko faktycznie potrzebną energię, co przekłada się na wyjątkową efektywność energetyczną.

To niezwykle wszechstronne urządzenie dostarcza ciepłą wodę do wielu punktów poboru, takich jak łazienki i kuchnie. Możesz go używać do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru, takich jak umywalka, zlewozmywak, prysznic i wanna. PEB jest również doskonałym zamiennikiem dla podobnych cenowo podgrzewaczy przepływowych hydraulicznie sterowanych dostępnych na rynku.

Nasz podgrzewacz przepływowy PEB to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla Twojego domu, ale także gwarancja oszczędności energii i komfortu. Dzięki niemu możesz cieszyć się niezawodnym dostępem do gorącej wody o stałej temperaturze.

Główne cechy i korzyści:

- Elektroniczne sterowanie zapewnia wysoką wydajność i stałą temperaturę wody
- Oszczędność energii dzięki zużyciu tylko faktycznie potrzebnej energii
- Możliwość dostarczania ciepłej wody do wielu punktów poboru
- Doskonały zamiennik dla podobnych cenowo podgrzewaczy przepływowych hydraulicznie sterowanych
- Idealny do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru
- Komfort i wygoda w korzystaniu z gorącej wody o stałej temperaturze.

Nie czekaj dłużej, Stiebel-Eltron ogrzewacz przepływowy PEB to niezawodne rozwiązanie, które dostarczy Ci ciepłą wodę w

każdej chwili.

Istnieją cztery modele:

- PEB 11 o mocy znamionowej 11kW
- PEB 18 o mocy znamionowej 18 kW
- PEB 21 o mocy znamionowej 21 kW
- PEB 24 o mocy znamionowej 24 kW



STIEBEL ELTRON

Przepływowy ogrzewacz wody
PEB

 Wydajność i komfort:

-  2i Sterowanie elektroniczne
-  Stała temperatura 55 °C
-  Kilka punktów poboru
-  Ułatwiony, szybki montaż



jest przeznaczony do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru wody, jak umywalka, zlewozmywak, prysznic i wanna.

Stała temperatura 55°C,

Klasyczny wygląd

Przepływowy podgrzewacz PEB posiada klasyczną, prostą obudowę bez zbędnych wyświetlaczy i przycisków. Dostosuj temperaturę, ręcznie dodając zimną wodę. Tak, jak chcesz. Wygląd i kompaktowe rozmiary urządzenia są bardzo uniwersalne, co pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach lub bezpośrednio na ścianie w punkcie poboru wody. PEB doskonale sprawdza się w każdym wnętrzu.

Blok grzewczy wykonany ze wzmocnionego włókna szklanego

Umieszczenie grzałki bezpośrednio w wodzie zapewnia długą żywotność i znaczną odporność na osadzanie się kamienia.

Instalacja sprzętu jest prosta

główna cecha:

- **Elektroniczna regulacja mocy gwarantuje wysoki komfort użytkowania**
- **Temperatura ustabilizowana do maksymalnej mocy**
- **Dostępne moce: 11, 18, 21, 24 kW**
- **Elektroniczny system wykrywania bąbelków**
- **Otwarty system grzewczy o wysokiej odporności na kamień**
- **Nadaje się do bezpośredniego podłączenia do instalacji PVC**
- **Stopień ochrony IP25**
- **Łatwy i szybki montaż**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: PEB 11 202693 , PEB 18 202694 , PEB 21 202695 , PEB 24 202717

Dane techniczne

Dane techniczne

Model		PEB 11	PEB 18	PEB 21	PEB 24
		NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Numer katalogowy		202693	202694	202695	202717
Dane techniczne		PEG 13	PEG 18	PEG 21	PEG 24
Klasa efektywności energetycznej		A	A	A	A
Profil obciążenia c.w.u.		XS	S	S	S
Moc	kW	11	18	21	24
Wydajność c.w.u.	l/min	6,0	9,4	11,6	12,6
Nastawa temp. c.w.u. (stała)	°C	55	55	55	55
Maks. temperatura dopływu	°C	35	35	35	35
Maks. dopuszczalne ciśnienie	MPa	1	1	1	1
Zasilanie		3/PE ~400 V / 50 Hz	3/PE ~400 V / 50 Hz	3/PE ~400 V / 50 Hz	3/PE ~400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	A	16	26	31	35
Zabezpieczenie	A	16	25	32	35
Stopień ochrony (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Klasa ochrony		I	I	I	I
Oporność właściwa $\rho_{15^{\circ}\text{C}} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	$\Omega \text{ cm}$	1100	1100	1100	1100
Przewodność właściwa $\sigma_{15^{\circ}\text{C}} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	$\mu\text{S/cm}$	910	910	910	910
Przyłącze wody (gwint zewn.)	cal	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Kolor		Biały	Biały	Biały	Biały
Szerokość	mm	226	226	226	226
Wysokość	mm	485	485	485	485
Głębokość	mm	93	93	93	93
Masa	kg	3,5	3,5	3,5	3,5