

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/elektronicznie-sterowany-ogrzewacz-przeplywowy-peg-p-436.html>

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEG

Cena brutto	1 269,36 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 032,00 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	1 586,70 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI

Czas wysyłki	do 24 godzin
--------------	---------------------

Numer katalogowy	233994
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody PEG

Istnieją cztery modele:

- PEG 13 o mocy znamionowej 13 kW
- PEG 18 o mocy znamionowej 18 kW
- PEG 21 o mocy znamionowej 21 kW
- PEG 24 o mocy znamionowej 24 kW

Polegaj na stałej sile. Ten przepływowy podgrzewacz wody sprawia, że jest to szczególnie łatwe, dzięki dwustopniowemu wyborowi, który określa temperaturę wody wypływającej z kranu, za pomocą pokrętła możesz wybrać jedną z dwóch temperatur, a po ustawieniu jest całkowicie niezawodny.

Beztroska przyjemność

Dzięki elektronicznemu sterowaniu nasz sprzęt niezawodnie utrzymuje wybraną temperaturę. Ponadto ostrzega przed możliwym ryzykiem poparzenia. W ten sposób nic nie stoi na przeszkodzie, aby cieszyć się ciepłą wodą każdego dnia.

Najważniejsze cechy

Elektroniczna regulacja dla maksymalnego komfortu

Stała temperatura w całym zakresie mocy

Wysoka efektywność energetyczna — oszczędność do 30%. W porównaniu z hydraulicznymi podgrzewaczami przepływowymi Dwustopniowa regulacja temperatury

Odporny na wapno system grzewczy z grzejnikiem odsłoniętym

3 lata gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: PEG 13 233994 , PEG 18 233995 , PEG 21 233996 , PEG 24 233997

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Typ	PEG 13			PEG 18			PEG 21			PEG 24		
Podłączenie elektryczne	3/PE			3/PE			3/PE			3/PE		
Napięcie znamionowe	380 V	400 V	415 V	380 V	400 V	415 V	380 V	400 V	415 V	380 V	400 V	415 V
Prąd znamionowy	18,5 A	19,5 A	20,2 A	24,7 A	26 A	27 A	29,5 A	31 A	32,2 A	33,3 A	35 A	36,3 A
Zabezpieczenie elektryczne	20 A	20 A	20 A	25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	35 A	35 A	40 A
Zakres nastaw temperatury	42/55 °C			42/55 °C			42/55 °C			42/55 °C		
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$			1111 $\mu\text{S/cm}$			1111 $\mu\text{S/cm}$			1111 $\mu\text{S/cm}$		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$			900 $\Omega \text{ cm}$			900 $\Omega \text{ cm}$			900 $\Omega \text{ cm}$		
Kolor	biały			biały			biały			biały		
Rodzaj ochrony IP	IP25			IP25			IP25			IP25		
Klasa efektywności energetycznej	 A			 A			 A			 A		
Ciężar	3,6 kg			3,6 kg			3,6 kg			3,6 kg		