PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:42

Link do produktu: https://www.etermex.pl/elektronicznie-sterowany-ogrzewacz-przeplywowy-peo-27-p-918.html



Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEO 27

Cena brutto	**1 697,40 zł**
Cena netto	**1 380,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 121,75 zł**~~
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**> 5 dni**
Numer katalogowy	**233992**
Producent	**Stiebel Eltron**
Klasa efektywności energetycznej	A



Opis produktu

Przepływowy ogrzewacz wody PEO 27 - STEBEL-ELTRON

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEO o mocy 27 kW

przekonuje możliwością precyzyjnego wyboru temperatury, odczytywanym na dwukolorowym wyświetlaczu LCD.

Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury przez elektronicznie sterowaną moc grzewczą.

Ogrzewacz wody Stiebel Eltron z Serii SELECT Model PEO 27 kW

Jest przeznaczony do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody, jak wanna, umywalka, zlewozmywak

Po wybraniu żądanej temperatury > 43°C, kolorowy wyświetlacz z koloru niebieskiego zmienia się na czerwony sygnalizując niebezpieczeństwo poparzenia.

Elegancki wygląd i tylko 93 mm głębokości gwarantuje oszczędność miejsca. Ponieważ grzałki znajdują się bezpośrednio w wodzie, urządzenie w bardzo wysokim stopniu jest odporne na zawapnienie, co wydłuża jego żywotność.

Ogrzewacz wody PEO 27 posiada

Obszerne systemy diagnostyczne upraszczają

obsługę ewentualne usunięcie błędów i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa

Główne cechy ogrzewacza wody PEO 27:

- Dwukolorowy wyświetlacz LCD ułatwia komunikację z urządzeniem
- Elektroniczne sterowanie mocą gwarantuje bardzo wysoki komfort użytkowania
- Możliwość ograniczenia temperatury wody na 43°C
- Dobór temperatur z dokładnością 1°C aż do maksymalnej mocy w zakresie: 30 do 60°C
- Możliwy wybór mocy: 27 kW
- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW
- Stopień ochrony IP 25
- Przystosowany do wody wstępnie podgrzanej (
- Ułatwiony, szybki montaż
- **3 lata gwarancji**

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Typ			PEO 18/21/24		PEO 27
Podłączenie elektryczne	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Napięcie znamionowe	380 V	400 V	415 V	380 V	400 V
Prąd znamionowy	27,6/29,5/33,3 A	29/31/35 A	30,1/32,2/36,3 A	37,1 A	39 A
Zabezpieczenie elektryczne	32/32/35 A	32/32/35 A	32/32/40 A	40 A	40 A
Zakres nastaw temperatury	30 – 60°C	30 – 60°C	30 – 60°C	30 – 60°C	30 – 60°C
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A
Ciężar	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg