PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:50

Link do produktu: https://www.etermex.pl/elektryczny-kolnierz-grzejny-fcr-28270-moc-27-kw-1-obwodowy-p-900.html



Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/270 moc 27 kW 1 obwodowy

Cena brutto	**6 531,30 zł**
Cena netto	**5 310,00 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**> 14 dni**
Numer katalogowy	**696**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/270 moc 27 kW 1 obwodowy

Zastosowanie:

SB 602-1002 AC,
SB 650/3 AC,
SBP 1000-1500 E i E SOL,
SBB 751-1001 i SOL

Do poziomego montażu w ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczach wody.

Kołnierz uniwersalny (przełączalne warianty mocy) w wykonaniu jedno obwodowy

Elektryczny kołnierz grzewczy do montażu poziomego w zamkniętych zbiornikach.

Uniwersalny kołnierz do pracy z jednym obwodem.

Regulator temperatury bezstopniowo regulowany w zakresie od ok. 35 stopni C do ok. 85 stopni C lub ogranicznik temperatury 60 stopni C.
Woda w zasobniku jest utrzymywana w ustawionej temperaturze (w zależności od wybranego połączenia), automatyczna ochrona przed zamarzaniem.
Zabezpieczający ogranicznik temperatury, stycznik, przełącznik wariantów mocy, podłączany przycisk do szybkiego ogrzewania, indywidualnie wymienialne grzałki ze stali nierdzewnej, zamontowana uszczelka kołnierzowa, dołączone śruby mocujące kołnierz.

Znaki jakości i bezpieczeństwa:
znak VDE / GS,
znak ochrony przed iskrzeniem,
IP24 (bryzgoszczelność)

›bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od około 35°C do około 82°C
›pojedynczo wymienialne miedziane elementy grzejne
›maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar)

Dane techniczne

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Moc przyłączowa	27 kW
Napięcie nominalne 1	230 V
Napięcie nominalne 2	400 V
Wersja	jeden obwód
Rodzaj przyłącza	Kołnierz
Średnica kołnierza	280 mm
Głębokość zanurzenia	325 mm
Ciśnienie robocze	10 bar
Ustawienie temperatury	35..82 °C
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	tak