

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/konwektor-scienny-cwm-1000-p-p-701.html>

Konwektor ścienny CWM 1000 P



Cena brutto **732,00 zł**

Cena netto **595,12 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **> 10 dni**

Numer katalogowy **200256**

Producent **Stiebel Eltron**

Opis produktu

KONWEKTOR ŚCIENNY CWM 1000 P Marki Stiebel Eltron

Czasem w pomieszczeniu jest niewiele miejsca, nawet na grzejnik. Konwektor ścienny CWM 1000 P o szczególnie płaskiej obudowie, zaledwie 10 cm głębokości, idealnie pasuje do takich przestrzeni, zapewniając doskonały komfort cieplny.

Ciesz się korzyściami. Tak dyskretnie, jak CWM 1000 P trend integruje się z pomieszczeniem, skutecznie dostarcza również przyjemnego ciepła do otoczenia. Elektronicznie sterowany. Zintegrowany regulator tygodniowy z możliwością programowania komfortowego podkreśla wydajność i wysoką jakość funkcjonalności urządzenia CWM 1000 P

ZASTOSOWANIE:

przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń salonu, łazienki, przedpokoju w gospodarstwach domowych lub pomieszczeniach biurowych. Niewielkie gabaryty i płaska obudowa.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

sterowany elektronicznie, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD. Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C. Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryb pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii podczas wietrzenia, przy otwartym oknie urządzenie przełącza się automatycznie na godzinę na funkcję "otwartego okna".

Konwektor przy tej funkcji utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C.

Wysokiej jakości grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej.

Wytrzymała metalowa, lakierowana obudowa.

Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD, umieszczony w górnej części konwektora. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z konwektorem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, konwektor wystarczy tylko zawiesić na uchwycie.

W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1m z wtyczką.

BEZPIECZEŃSTWO: VDE / CE,

ochrona przeciwzakłóceńowa, rodzaj ochrony IP 24, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa

• elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD

• panel sterowania z możliwością wyboru trybu z pracy z programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna oraz z funkcją „Start

adaptacyjny”

›grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej

›obudowa przednia jednoczęściowa bez oddzielnej kratki wylotu powietrza

Korzyści dla Twojego domu

›Konwektor ścienny jako optymalne

ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe

›Równomierne ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

›Obudowa metalowa płaskiej konstrukcji

›Panel sterujący z podświetlanym

wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

›Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna

›Funkcja uczenia się: obliczanie czasu wstępnego ogrzewania w trybie timera odbywa się automatycznie

›Przełącznik włącz / wyłącz i ochrona przed przegrzaniem

Dane techniczne

Dane techniczne konwektora CWM 1000 P

Opis	Dane
Przyłącze elektryczne:	1/N/PE ~ 230V
Moc / Prąd znamionowy:	1,0 kW / 4,3 A
Kolor	RAL 9016
Ciężar:	4,6 kg
Zakres nastaw temperatury	5°C - 30°C
Rodzaj ochrony	IP 24
Klasa ochrony	I

Wymiary

Wymiary konwektora **CWM 1000 P**

Wysokość: **450 mm**

Szerokość: **426 mm**

Głębokość: **100 mm**