

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/mata-grzejna-ftm-1050-b-p-720.html>

Mata grzejna FTM 1050 B



Cena brutto	1 177,11 zł
-------------	--------------------

Cena netto	957,00 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	>3 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	234556
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Mata grzejna FTM 1050 B

Ogrzewanie podłogowe: niezależny system grzewczy

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych, jak i remontowanych obiektach. Stosowanie mat grzewczych to komfort niższych kosztów eksploatacji, efektywnego podziału ciepła w pomieszczeniu i przyjemnej temperatury podłogi.

Komfort ciepłych stóp. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłogę lub np. pod wykładziną dywanową.

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach.

Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach.

Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi.

Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłogę lub np. pod wykładziną dywanową.

Przewód grzewczy jest na całej swej długości umocowany do siatki z włókna szklanego, co zapewnia równomierne ułożenie i ułatwia układanie. Przy zastosowaniu zabezpieczenia różnicowoprądowego możliwe jest układanie maty w strefie bezpieczeństwa 2.

Samoprzylepna osnowa maty ułatwia jej układanie i zabezpiecza przed przemieszczeniem się podczas nakładania warstwy kleju lub warstwy samopoziomującej.

> grubość maty 4 mm

> zasilanie 1-przewodowe, przewód dł. 5 m

> siatka z tkaniny samoprzylepnej

> proste ułożenie i instalacja

> moc 150 W/ m² zapewnia krótki czas grzania

> szerokość maty 50 cm

> równomierny rozkład temperatury podłogi

> odstęp między przewodami grzejnymi ≤ 9 cm

Korzyści dla Twojego domu:

> Niezależny od istniejących system grzewczy

> Do nowych, remontowanych i modernizowanych obiektów

- › Łatwa i szybka instalacja
- › Wymagana temperatura ustawiana bezstopniowo
- › Przyjemna temperatura podłogi
- › W ofercie 9 wersji mat w zależności od mocy i długości

Dane techniczne

Model	FTM 1050 B
Moc	1050 W
Napięcie	1/N/PE ~230V
Powierzchnia	7,0 m ²
Szerokość	50 cm
Śługość	14 m
Grubość	4 mm.