PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:52

Link do produktu: https://www.etermex.pl/mata-grzejna-ftm-375-b-p-715.html

Mata grzejna FTM 375 B



Cena brutto	**541,20 zł**
Cena netto	**440,00 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3 dni**
Numer katalogowy	**234551**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Mata grzejna FTM 375B

Ogrzewanie podłogowe: niezależny system grzewczy

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych, jak i remontowanych obiektach. Stosowanie mat grzewczych to komfort niższych kosztów eksploatacji, efektywnego podziału ciepła w pomieszczeniu i przyjemnej temperatury podłogi.

Komfort ciepłych stóp.Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłoże lub np. pod wykładziną dywanową

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach.
Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach.
Moc grzewcza wynosząca 150 W/m2 zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi.
Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłoże lub np. pod wykładziną dywanową.
Przewód grzewczy jest na całej swej długości umocowany do siatki z włókna szklanego, co zapewnia równomierne ułożenie i ułatwia układanie.
Przy zastosowaniu zabezpieczenia różnicowoprądowego możliwe jest układanie maty w strefie bezpieczeństwa 2.
Samoprzylepna osnowa maty ułatwia jej układanie i zabezpiecza przed przemieszczeniam się podczas nakładania warstwy kleju lub warstwy samopoziomującej.

›grubość maty 4 mm
›zasilanie 1-przewodowe, przewód dł. 5 m
›siatka z tkaniny samoprzylepnej
›proste ułożenie i instalacja
›moc 150 W/ m² zapewnia krótki czas grzania
›szerokość maty 50 cm
›równomierny rozkład temperatury podłogi
›odstęp między przewodami grzejnymi ≤ 9 cm

Korzyści dla Twojego domu:

›Niezależny od istniejących system grzewczy

›Do nowych, remontowanych i modernizowanych obiektów

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

- Łatwa i szybka instalacja
- Wymagana temperatura ustawiana bezstopniowo
- Przyjemna temperatura podłogi
- W ofercie 9 wersji mat w zależności od mocy i długości

Dane techniczne

Model	FTM 375 B
Moc	375 W
Napięcie	1/N/PE ~230V
Powierzchnia	2,5 m2
Szerokość	50 cm
Długość	5 m
Grubość	4 mm.