

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/mata-grzejna-ftm-600-b-p-717.html>

Mata grzejna FTM 600 B



Cena brutto	811,80 zł
-------------	------------------

Cena netto	660,00 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	234553
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Mata grzejna FTM 600 B

Ogrzewanie podłogowe: niezależny system grzewczy

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych, jak i remontowanych obiektach. Stosowanie mat grzewczych to komfort niższych kosztów eksploatacji, efektywnego podziału ciepła w pomieszczeniu i przyjemnej temperatury podłogi.

Komfort ciepłych stóp. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłogę lub np. pod wykładziną dywanową.

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłogę lub np. pod wykładziną dywanową. Przewód grzewczy jest na całej swej długości umocowany do siatki z włókna szklanego, co zapewnia równomierne ułożenie i ułatwia układanie. Przy zastosowaniu zabezpieczenia różnicowoprądowego możliwe jest układanie maty w strefie bezpieczeństwa 2. Samoprzylepna osnowa maty ułatwia jej układanie i zabezpiecza przed przemieszczeniem się podczas nakładania warstwy kleju lub warstwy samopoziomującej.

- › grubość maty 4 mm
- › zasilanie 1-przewodowe, przewód dł. 5 m
- › siatka z tkaniny samoprzylepnej
- › proste ułożenie i instalacja
- › moc 150 W/ m² zapewnia krótki czas grzania
- › szerokość maty 50 cm
- › równomierny rozkład temperatury podłogi
- › odstęp między przewodami grzejnymi ≤ 9 cm

Korzyści dla Twojego domu:

- › Niezależny od istniejących system grzewczy
- › Do nowych, remontowanych i modernizowanych obiektów

- › Łatwa i szybka instalacja
- › Wymagana temperatura ustawiana bezstopniowo
- › Przyjemna temperatura podłogi
- › W ofercie 9 wersji mat w zależności od mocy i długości

Dane techniczne

Model	FTM 600 B
Moc	600 W
Napięcie	1/N/PE ~230V
Powierzchnia	4,0 m ²
Szerokość	50 cm
Śługość	8 m
Grubość	4 mm.