

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/modul-zdalnego-sterowania-isg-web-p-1205.html>

Moduł zdalnego sterowania ISG web



Cena brutto	2 990,13 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 431,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	229336
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

ZASTOSOWANIE: Bramka Ethernet w obudowie ściennej do komunikacji lokalnej i łączenia z internetem. Możliwość podłączenia do regulatora pomp ciepła (WPM) w przypadku kompatybilnych typów pomp ciepła i do urządzeń wielofunkcyjnych LWZ.

SPOSÓB DZIAŁANIA: Automatyczne przysyłanie danych urządzenia do internetowego portalu serwisowego STIEBEL ELTRON. Do przysyłania danych niezbędne jest własne łącze internetowe. Wbudowane interfejsy do wymiany danych z systemem automatyki budynkowej.

OBSŁUGA: Obsługa regulatorów na lokalnej stronie ISG otwieranej w przeglądarce internetowej na komputerze, notebooku lub tablecie.

ALTERNATYWNE FUNKCJE DODATKOWE: KNX IP, Modbus TCP, EM Trend lub EMI (za pośrednictwem SMA Sunny Home Manager).

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Automatyczne przysyłanie danych urządzenia do internetowego portalu serwisowego STIEBEL ELTRON. Do przysyłania danych niezbędne jest własne łącze internetowe. Wbudowane interfejsy do wymiany danych z systemem automatyki budynkowej.

OBSŁUGA:

Obsługa regulatorów na lokalnej stronie ISG otwieranej w przeglądarce internetowej na komputerze, notebooku lub tablecie.

ALTERNATYWNE FUNKCJE DODATKOWE:

KNX IP, Modbus TCP, EM Trend lub EMI (za pośrednictwem SMA Sunny Home Manager).

- Łatwa obsługa regulatora pomp ciepła przez stronę mobilną
- Strona lokalna do obsługi pompy ciepła w sieci domowej
- Interfejs programowy Modbus TCP/IP do integracji systemów automatyki domowej
- Opcjonalne rozszerzenie oprogramowania EMI umożliwia oparte na prognozach wykorzystywanie energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej.

- Opcjonalna możliwość automatyzacji za pomocą rozszerzenia oprogramowania KNX IP

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	229336
------------------	--------

Dane elektryczne

Maks. pobór prądu	1,5 A
-------------------	-------

Wymiary

Wysokość	95 mm
Szerokość	158 mm
Głębokość	37 mm

Przyłącza

CAN	{R} 45}
RS232	{R} 12}
10/100 Ethernet	{R} 45}

Wartości

Zakres zastosowania min./maks.	0...60 °C
--------------------------------	-----------