

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/ogrzewacz-bezciśnieniowy-ow-5-b-z-bateria-w-komplecie-p-475.html>

Ogrzewacz bezciśnieniowy OW-5 B + z baterią w komplecie

Cena brutto	842,55 zł
-------------	------------------

Cena netto	685,00 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI

Czas wysyłki	do 48 godzin
--------------	---------------------

Numer katalogowy	19920
------------------	--------------

Producent	Biawar
-----------	---------------

Opis produktu

Podgrzewacz wody Zbiornikowy OW-5 B+ z bateria trójdrożną w komplecie

Podgrzewacz zbiornikowy bezciśnieniowy montowany nad umywalką to optymalne rozwiązanie dla systemów jednopunktowych. Montaż bezpośrednio w punkcie poboru wody ogranicza straty ciepła związane z przesyłem ciepłej wody.

Podgrzewacze współpracują ze specjalnymi bateriami bezciśnieniowymi (armatura trójdrożna)

Podgrzewacz zbiornikowy

Nadumywalkowy ogrzewacz wody OW-5 B+

Podgrzewacz zbiornikowy bezciśnieniowy montowany nad umywalką to optymalne rozwiązanie dla systemów jednopunktowych. Montaż bezpośrednio w punkcie poboru wody ogranicza straty ciepła związane z przesyłem ciepłej wody.

Podgrzewacze zbiornikowe bezciśnieniowe stosuje się najczęściej w małej gastronomii, na działkach, kuchniach, łazienkach i toaletach oraz zakładach fryzjerskich i kosmetycznych.

- klasa energetyczna A (OW-5B/ 10B, OW-E15.1)
- obudowa wykonana ze stali i tworzywa sztucznego
- regulacja temperatury w zakresie 30- 80 °C
- wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- system antyzamrożeniowy (min. temp. wody +7 °C)
- bardzo krótki czas nagrzewania
- lampka sygnalizująca pracę grzałki

Montaż bezpośrednio w punkcie poboru wody ogranicza straty ciepła związane z przesyłem ciepłej wody a izolacja z polistyrenu zabezpiecza zmagazynowaną wodę przed szybkim wychłodzeniem.

W urządzeniach tych zastosowano zbiorniki z tworzywa sztucznego unikając korozji. Izolacją jest pianka polistyrenowa.

Dane techniczne

Dane techniczne	Model	OW-5 B+
	Klasa energetyczna	A
	Dzienne zużycie energii	2,230 kWh
	Roczne zużycie energii	483 kWh
	Pojemność magazynowa	5 litrów
	Ciśnienie pracy zbiornika	0 bar
	Napięcie znamionowe	230 V~
	Moc znamionowa	1,5 kW
	Temperatura znamionowa	80 °C
	Zakres regulacji temperatury	30-80 °C
	Czas nagrzewania przy $\Delta T = 25\text{ °C}$	6 min.
	Zabezpieczenie antykorozyjne	zbiornik z polipropylenu
	Stopień ochrony	IP24
	Masa netto	4,5 kg