

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/ogrzewacz-szybkonagrzewajacy-ck-20-trend-lcd-p-710.html>

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 trend LCD

Cena brutto	768,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	624,39 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	236653
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 trend LCD

MOCNY. KOMPAKTOWY. OPŁACALNY

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 Trend LCD to niedrogie rozwiązanie, które natychmiast generuje pożądane ciepło.

Do podłączenia wystarczy gniazdko elektryczne.

Stosowany w gospodarstwach domowym lub biurach.

Sterowany elektronicznie ogrzewacz, wyposażony w regulator tygodniowy, z wyświetlaczem LCD. Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu powietrza z przodu urządzenia. Nowoczesne wzornictwo doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

Prosta obsługa.

Przyjazna dla użytkownika pozycja panelu sterującego bardzo ułatwia dostęp do regulacji temperatur w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C. Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Funkcja wykrywania otwartego okna.

ZASTOSOWANIE:

przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń w krótkim czasie jako przejściowe lub docelowe w gospodarstwach domowym lub biurach. Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu powietrza z przodu urządzenia. Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

sterowany elektronicznie ogrzewacz, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD.

Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C.

Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Funkcja wykrywania otwartego okna. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii podczas wietrzenia, przy otwartym oknie urządzenie przełącza się automatycznie na godzinę na tryb ochrony przed mrozem. Ogrzewacz przy funkcji otwartego okna utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C.

Wysokiej jakości grzałka ceramiczna. Solidna i wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego.

Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

Łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z ogrzewaczem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, ogrzewacz wystarczy tylko zawiesić na uchwycie.

W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1,5 m z wtyczką.

Na tylnej ścianie ogrzewacza prowadnica przewodu przyłączeniowego, oraz filtr przeciwpyłowy.

BEZPIECZEŃSTWO:

VDE / CE, ogrzewacz posiada ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który wyłącza ogrzewacz w razie przegrzania. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem w urządzeniu jest jednorazowy bezpiecznik topikowy, który w przypadku silnego przegrzania wyłącza ogrzewacz.

Ochrona przeciwzaskłóceniu, rodzaj ochrony IP 24, klasa ochrony II.

›elektryczny regulator z wyświetlaczem LCD

›panel sterowania z możliwością wyboru trybu pracy z programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna oraz z funkcją „Start adaptacyjny”

›grzałka ceramiczna ›solidna i wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego

›prowadnica przewodu przyłączeniowego, filtr przeciwpyłowy

Korzyści dla Twojego domu

- ›Ścienny ogrzewacz idealny do dodatkowego lub uzupełniającego ogrzewania
- ›Błyskawiczne ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- ›Kompaktowa, plastikowa obudowa
- ›Ceramiczna grzałka
- ›Panel sterujący z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD
- ›Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna
- ›Funkcja uczenia się: obliczanie czasu wstępnego ogrzewania w trybie timera odbywa się automatycznie
- ›Przełącznik włącz / wyłącz i ochrona przed przegrzaniem
- ›3-krotne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ›Wyprodukowano w Niemczech

Dane techniczne

Dane techniczne ogrzewacza CK 20 trend LCD

Opis	Dane
Przyłącze elektryczne:	1/N/PE ~ 230V
Moc / Prąd znamionowy:	2,0 kW / 8,7 A
Kolor	Biały RAL 9016
Ciężar:	2,5 kg
Zakres nastaw temperatury	5°C - 30°C
Rodzaj ochrony	IP 24
Klasa ochrony	II

Wymiary

Wymiary **CK 20 Trend LCD**

Wysokość: **400 mm**

Szerokość: **279 mm**

Głębokość: **131 mm**