

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/panel-sterowania-podgrzewacza-wody-kospel-p-202.html>

Panel sterowania podgrzewacza wody Kospel

Cena brutto	346,60 zł
-------------	------------------

Cena netto	281,79 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	>3 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	01347
------------------	--------------

Producent	Kospel
-----------	---------------

MODEL	PPE3
-------	-------------

Opis produktu

Panel sterowania LCD Kospel do elektrycznego podgrzewacza wody PPE2-9/12/15 i PPE2-18/21/27 oraz PPE2-27, EPME

Obsługa

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej.

Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przejściem wyświetlacza do stanu aktywności i wyświetleniem ikony grzałki. Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, na wyświetlaczu pojawi się tekst „BRAK MOCY” lub migająca ikona grzałki. Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50 s od ostatniej zmiany.

Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadrzędnym (wejście NA) sygnalizowane jest wyświetlanym tekstem: „BLOKADA NA”

Jeżeli wystąpi błąd w pracy podgrzewacza wyświetli się ikona E oraz tekst informacyjny błędu:

- ERR> T WLOT - uszkodzenie czujnika wlotowego
- ERR>T WYLOT - uszkodzenie czujnika wylotowego
- ERR>T MAX - przekroczenie temperatury maksymalnej
- ERR>POW 1 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa
- ERR>POW 2 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa

W przypadku wykrytych stanów ERR>T MAX, ERR>POW 1, ERR>POW 2 podgrzewacz wyłączy grzanie, a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownym włączeniu wymaganego przepływu.

Ustawianie temperatury.

Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót w prawo pokrętła enkodera powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła enkodera w lewo powoduje zmniejszenie zadanej temperatury.

Naciśnięcie pokrętki powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami możemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa ustawiona pokrętkiem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”). Obrót pokrętki powoduje zmianę nastawy temperatury w zależności od kierunku obrotu, powodując jednocześnie anulowanie zadawania temperatury z ustawionych wartości („umywalka”, „natrysk”, „wanna”).

W celu zmiany wartości temperatur przypisanych do poszczególnych pozycji należy naciskając pokrętkę wybrać temperaturę do zmiany, następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętkę przez ok. 3 s, aż wartość wybranej temperatury nie zacznie pulsować na wyświetlaczu. Obrotem pokrętki ustawiamy nową wartość i zatwierdzamy ustawienie naciskając pokrętkę. Jeżeli przez ok. 10 s nie zmienimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.

Więcej

Oferta zawiera oryginalne części zamienne do elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody **PPE2 PPE3 LCD** produkowane i stosowane przez firmę Kospel.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firmy Kospel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Posiadając duże doświadczenie w branży oferujemy pełne wsparcie techniczne i pomoc telefoniczną w zakresie diagnozy i doboru odpowiednich części zamiennych.

Telefon kontaktowy **503 976 424** lub e-mail info@etermex.pl

Więcej

Oferta zawiera oryginalne części zamienne do elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody **EPME** produkowane i stosowane przez firmę Kospel.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firmy Kospel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Posiadając duże doświadczenie w branży oferujemy pełne wsparcie techniczne i pomoc telefoniczną w zakresie diagnozy i doboru odpowiednich części zamiennych.

Telefon kontaktowy **503 976 424** lub e-mail info@etermex.pl