PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:29

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-1200-kpl-platki-p-452.html



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 1200 kpl. - płatki

Cena brutto	**3 950,00 zł**
Cena netto	**3 211,38 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200181**
Kod producenta	**200181**
Kod EAN	**4017212001813**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 12000

Dynamiczny, płaski piec akumulacyjny SHS

Piec akumulacyjny rozładowywany dynamicznie typu SHS z serii płaskiej

jest najbardziej wyrafinowanym urządzeniem grzewczym wykorzystującym wszystkie zalety energii elektrycznej.

Zasada działania tego urządzenia pozwala na wykorzystanie tańszej taryfy do jego naładowania oraz oddawanie zgromadzonego ciepła w ilości i czasie zdefiniowanym wg potrzeb Użytkownika.

Urządzenie jest fabrycznie wyposażone w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania.

Nowoczesna technika regulacyjna rejestruje każdą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją koryguje.

Piec wyposażony jest w regulator temperatury pokojowej, który steruje różnicą temperatury i ilością obrotów wentylatora w celu równomiernego oddania ciepła

Płaski piec akumulacyjny SHS 1200

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ścienne standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie).
Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne
w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkimi parapetami**
- **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych surowcach mineralnych**
- **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- **Filtr przeciwkurzowy**
- **Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)**

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 1200

Typ: **SHS 1200**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **1,7 A**
Zabezpieczenie: **10 A**

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Ciężar bez cegieł: **23,5 kg**
Ciężar z cegłami: **71,5 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **6**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 1200

Moc: **1,2 kW**
Wysokość: **546 mm**
Szerokość: **580 mm**
Głębokość: **218 mm**