

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-4800-kpl-platki-p-458.html>



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 4800 kpl - płatki

Cena brutto **6 245,00 zł**

Cena netto **5 077,24 zł**

Cena poprzednia **7 681,35 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **> 14 dni**

Numer katalogowy **200187**

Producent **Stiebel Eltron**

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 4800

Dynamiczny, płaski piec akumulacyjny SHS

Piec akumulacyjny rozładowywany dynamicznie typu SHS z serii płaskiej

jest najbardziej wyrafinowanym urządzeniem grzewczym wykorzystującym wszystkie zalety energii elektrycznej.

Zasada działania tego urządzenia pozwala na wykorzystanie tańszej taryfy do jego naładowania oraz oddawanie zgromadzonego ciepła w ilości i czasie zdefiniowanym wg potrzeb Użytkownika.

Urządzenie jest fabrycznie wyposażone w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania.

Nowoczesna technika regulacyjna rejestruje każdą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją koryguje.

Piec wyposażony jest w regulator temperatury pokojowej, który steruje różnicą temperatury i ilością obrotów wentylatora w celu równomiernego oddania ciepła

Płaski piec akumulacyjny SHS 4800

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do +30 °C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania

czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ściennie standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie). Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- . **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkami parapetami**
- . **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- . **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- . **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- . **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- . **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- . **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych surowcach mineralnych**
- . **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- . **Filtr przeciwkurzowy**
- . **Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)**

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 4800

Typ: **SHS4800**

Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**

Częstotliwość: **50 Hz**

Prąd znamionowy: **7,0 A**

Zabezpieczenie: **16 A**

Ciężar bez cegieł: **62,5 kg**

Ciężar z cegłami: **254,5 kg**

Kolor: **RAL 9016**

Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **24**

Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: I

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 4800

Moc: **4,8 kW**

Wysokość: **546 mm**

Szerokość: **1548 mm**

Głębokość: **218 mm**