PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:52

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-standard-shf-4000-kpl-dynamiczny-p-447.html



Piec akumulacyjny standard SHF 4000 - kpl. - dynamiczny

Cena brutto	**4 999,00 zł**
Cena netto	**4 064,23 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200177**
Kod producenta	**200177**
Kod EAN	**4017212001776**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHF 4000 seria standard

Piec akumulacyjny standard SHF 4000 - wyrafinowane rozwiązanie grzewcze zapewniające oszczędność energii elektrycznej

Poznajcie nasz najnowszy produkt - piec akumulacyjny standard SHF 4000, stworzony przez renomowaną firmę Stiebel Eltron. Ten innowacyjny piec akumulacyjny wykorzystuje energię elektryczną w sposób najbardziej efektywny, przynosząc oszczędności i komfort użytkownikom.

Zasada działania pieca akumulacyjnego SHF 4000 opiera się na dynamicznym rozładowywaniu typu ETS PLUS, co oznacza, że można go ładować w czasie korzystania z tańszej taryfy energetycznej. Następnie zgromadzone ciepło jest oddawane w ilości i czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu można cieszyć się przyjemnym ciepłem, jednocześnie będąc świadomym korzyści finansowych wynikających z efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.

Dlaczego nasz piec akumulacyjny SHF 4000 wyróżnia się na tle konkurencji? Oto kilka kluczowych cech i korzyści, które przekonują potencjalnych klientów:

1. Wyrafinowane rozwiązanie grzewcze: Piec akumulacyjny SHF 4000 to najbardziej zaawansowane urządzenie, które wykorzystuje wszystkie zalety energii elektrycznej, zapewniając optymalne wykorzystanie ciepła.
2. Oszczędność energii i pieniędzy: Dzięki możliwości ładowania pieca w tańszej taryfie energetycznej, użytkownicy mogą zredukować koszty ogrzewania i cieszyć się oszczędnościami na rachunkach.
3. Indywidualne dostosowanie: Piec akumulacyjny SHF 4000 pozwala na precyzyjne ustawienie ilości i czasu oddawania zgromadzonego ciepła, aby spełnić indywidualne preferencje i potrzeby użytkownika.
4. Komfort użytkowania: Dzięki zaawansowanej technologii piec akumulacyjny SHF 4000 zapewnia przyjemne i równomierne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach, tworząc idealne warunki do wypoczynku i relaksu.
5. Prosta obsługa: Nasz piec akumulacyjny został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była intuicyjna i łatwa nawet dla osób niezaznajomionych z technologią grzewczą.

Piec akumulacyjny standard SHF 4000 to nie tylko urządzenie grzewcze. To inwestycja w wygodę, oszczędność energii i ochronę środowiska. Wybierając nasz produkt, stawiasz na innowacyjne rozwiązania, które pomogą Ci cieszyć się komfortem i jednocześnie dbać o planetę.

Nie zwlekaj i już dziś zainwestuj w piec akumulacyjny standard SHF 4000 - najlepszy wybór dla Twojego domu i portfela!

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Piec akumulacyjny SHF 4000

Urządzenie jest fabrycznie wyposażone w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania.

Nowoczesna technika regulacyjna rejestruje każdą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją koryguje.

Piec wyposażony jest w regulator temperatury pokojowej, który steruje różnicą temperatury i ilością obrotów wentylatora w celu równomiernego oddania ciepła (wyposażenie dodatkowe).

Godny uwagi jest wyjątkowa trwałość tej konstrukcji oraz jakość materiałów pozwalająca na wieloletnią eksploatację bez jakichkolwiek objawów. Klasyczna obudowa o standardowych wymiarach decyduje o uniwersalności pieca.

PIEC AKUMULACYJNY, SERIA STANDARD SHF

ZASTOSOWANIE:

piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem (wentylator) przeznaczone jako ogrzewanie w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych z możliwością podłączenia do II taryfy. Do montażu na podłodze lub na ścianie.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła.

Zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora.

Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

ustawienie na podłodze lub nad podłogą na wspornikach, cegły akumulacyjne dostępne w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

BEZPIECZEŃSTWO:

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

VDE / GS, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.
››panel sterowania z programatorem tygodniowym i wyświetlaczem LCD
››zintegrowany regulator rozładowania z nastawą temperatury pomieszczenia
››tylko jeden rodzaj cegieł
››fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)
››wysokiej jakości iziolacja termiczna i bardzo cicha praca wentylatora
››wyposażony w filtr powietrza

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHF 4000

Typ: **SHF 4000**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **5,8 A**
Zabezpieczenie: **10 A**
Ciężar: **48 kg**
Ciężar z cegłami: **216 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **12**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHF 4000

Moc: **4 kW**
Wysokość: **650 mm**
Szerokość: **955 mm**
Głębokość: **275 mm**