

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/podgrzewacz-z-sterowaniem-elektronicznym-ppe3-91215-lcd-p-471.html>

Podgrzewacz z sterowaniem elektronicznym PPE3 9/12/15 LCD

Cena brutto	1 429,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 161,79 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	1 620,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki	>4 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	PPE3-9/12/15.LCD
------------------	-------------------------

Producent	Kospel
-----------	---------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

Przepływowy ogrzewacz wody PPE3-9/12/15 - KOSPEL

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PPE2 o mocy 9/11/12/15 kW

przekonuje możliwością precyzyjnego wyboru temperatury, odczytywanym na wyświetlaczu LCD.

Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury przez elektronicznie sterowaną moc grzewczą.

Ogrzewacz wody Kospel z Model PPE3- 9/11/12/15 kW

Przeznaczony jest do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody takich jak wanny, umywalki, zlewozmywaki Monitor LCD Wyświetlacz umożliwia odczyt temperatury wody wpływającej i wypływającej, natężenia przepływu oraz aktualnie podłączonej mocy.

Podgrzewacz wody PPE3-9/11/12/15 posiada Jedną grzałka ma 4 moce Można wybrać moc maksymalną (niedostępne dla 27kW).

Blokada temperatury maksymalnej Maksymalną temperaturę można zaprogramować, na przykład w celu ochrony dzieci przed oparzeniami. sterowanie elektroniczne

Elektroniczny system sterowania potrafi precyzyjnie regulować temperaturę wody w zakresie 30-60°C z dokładnością do 1°C. Może ponownie podgrzać podgrzaną wodę Temperatura wody zasilającej do 70°C.

Zapamiętaj 3 najczęściej używane temperatury

Ogrzewacz z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem LCD w bezkonkurencyjnej cenie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Typ	PPE2 9/11/12/15
Przyłącze elektryczne	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	13,0/15,9/17,3/21,7A
Zabezpieczenie elektryczne	16/16/20/25A
Zakres nastaw temperatury	30-60 °C
Kolor	biały
Klasa efektywności energetycznej	A
Wymiary	440 mm 245 mm 126 mm
Ciężar	3,6 kg
Przyłącze wodne	Gw 1/2"
Stopień ochrony	IP 25