

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-sh-150-s-stiebel-eltron-p-891.html>

Pojemnościowy ogrzewacz wody SH 150 S Stiebel Eltron

Cena brutto **7 257,00 zł**

Cena netto **5 900,00 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **>4 dni**

Numer katalogowy **226512**

Producent **Stiebel Eltron**

Klasa efektywności energetycznej



Opis produktu

Ogrzewacz wody SH 150 S Stiebel Eltron - Klasy PREMIUM

komfortowy, wiszący, ciśnieniowy ogrzewacz SH o pojemności 150 litrów zaopatruje kilka punktów poboru tworząc niezawodne źródło ciepłej wody.

LUKSUS W ŁAZIENCIE.

Wiszący ogrzewacz pojemnościowy dostarcza lokalnie gorącą wodę w dużych ilościach. Indywidualna regulacja temperatury zapewnia doskonały komfort.

To wyjątkowe urządzenie posiada cały szereg atutów wyróżniających je z oferty rynkowej.

Układ grzejny przystosowany jest do eksploatacji jednotaryfowej

SH 30 - 150 S electronic PREMIUM

ciśnieniowy, wiszący, pojemnościowy ogrzewacz wody z możliwością bezstopniowego nastawiania temperatury w zakresie od około 35°C do 85°C, bądź ograniczenie temperatury (45 / 55 / 65°C).

Woda znajdująca się w zbiorniku utrzymywana jest w temperaturze, odpowiednio do nastawienia regulatora.

Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty specjalną, bezpośrednią warstwą emalii anticor®.

Anoda sygnalizacyjna (pręt antykorozyjny) z optycznym wskaźnikiem zużycia, wymienna bez demontażu kołnierza grzewczego.

Kontrola anody bez konieczności demontażu kołnierza grzejnego. Izolacja cieplna o minimalnych stratach ciepła, spełnia wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej.

Wskazanie ilości ciepłej wody poprzez 7 diód w polu sterowniczym.

Wymienialny miedziany kołnierz grzejny.

Biały, powlekany lakierem płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej.

Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar zawarty w zakresie dostawy.

Dla SH 30 - 150 S dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40

Najważniejsze atuty ogrzewacza Stiebel Eltron to:

- ciśnieniowy do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru
- diody sygnalizujące ilość c.w. podmieszanej
- opcjonalnie możliwość ograniczenia temperatury c.w. do 45°C, 55°C lub 65°C
- zawór spustowy z przyłączem do węża G 3/4
- przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego
- kofeinerz grzejny przystosowany do eksploatacji jednotaryfowej

Wymiary i dane techniczne

Model	od 1 do 630
Napięcie zasilania	230/400V
Prędkość	150 Str/min
Wymiary [cmxhxgł.]	146/515/110 mm

Dane techniczne

Typ	SH 30 S PREMIUM	SH 50 S PREMIUM	SH 80 S PREMIUM	SH 100 S PREMIUM	SH 120 S PREMIUM	SH 150 S PREMIUM
Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Podłączenie elektryczne	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temp. /24h	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh	0,99 kWh	1,1 kWh
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Klasa efektywności energetycznej	 B	 C	 C	 C	 C	 C
Ciężar	23,1 kg	28 kg	38 kg	40,8 kg	45,5 kg	53,3 kg