

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowy-ogrzewacz-wody-dce-1113-compact-h-p-639.html>

Przepływowy ogrzewacz wody DCE 11/13 Compact H

Cena brutto	1 289,04 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 048,00 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	1 611,30 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki	>4 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	232792
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

ELEKTRONICZNIE REGULOWANE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE DCE 11/13 H - Premium - **Nad-umywalkowy**

ELEKTRONICZNIE REGULOWANE KOMPAKTOWE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY.

ZASTOSOWANIE:

Kompaktowy ogrzewacz przepływowy zajmujący mało miejsca, zwłaszcza dla zlewozmywaków, lub dla wygody c.w.u. przy umywalkach.

W sektorze przemysłowym, pomieszczeniach do sprzątania lub dla kilku umywalek w pomieszczeniach sanitarnych. Nadaje się również do prysznica, przy wyższych temperaturach zasilania, około 20°C.

Unikalnie płaski przy głębokości mniejszej niż 10 cm.

Montaż nad punktem poboru.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT :

Elektronicznie regulowany, zapewnia dokładną temperaturę c.w.u. w zakresie mocy.

Bardzo szybkie nagrzewanie wody i duża stałość temperatury poprzez system odkrytych

grzałek. Możliwość wyboru mocy przyłączeniowej 11 kW lub 13,5 kW.
Seryjnie wyposażony w przewód przyłączeniowy.
Regulacja temperatury c.w.u. w zakresie 20-60°C przy pomocy pokrętła nastaw na przedniej obudowie urządzenia.

EFEKTYWNOŚĆ :

Oszczędność do 30% energii i wody, poprzez elektroniczną regulację mocy z technologią 3i. 3 czujniki
zapewniają osiągnięcie zadanej temperatury z dokładnością co do stopnia. Przy tym zużyta zostanie tylko rzeczywiście
niezbędna ilość energii, mieszanie z zimną wodą w armaturze.
Ogrzewanie wody odbywa się bezpośrednio podczas poboru, bez strat magazynowania i przepływu.
Nadaje się do wody podgrzanej wstępnie do 55°C.
Maksymalna dopuszczalna temperatura dopływu 70°C

PROFI-RAPID® INSTALACJA:

Prosty i stabilny montaż na ścianie: bezpośrednio mocowanie przez tylną ściankę pozwala na łatwą kompensację nierówności ścian i odchyłek otworów.
Dostępne punkty montażowe wspólne dla małych ogrzewaczy mogą być wykorzystane.
Otwieranie pokrywy przedniej poprzez zatrzaski.

Uniwersalne, znajdujące się na zewnątrz u dołu przyłącza wody:
G 1/2 do bezpośredniego montażu z armaturą bezciśnieniową lub ciśnieniową.

Możliwa instalacja z systemem rur z tworzyw sztucznych.
Proste podłączenie elektryczne: przewód zasilania przygotowany do stałego podłączenia.
Prowadzenie przewodu do góry, niewidoczne w dolnym polu widzenia.
Wybór mocy przyłączeniowej 11 lub 13,5 kW nastawiany wewnętrznie.
Stopień ochrony IP25.
Wewnętrzny zespół konstrukcyjny można zdjąć ze ścianki tylnej bez narzędzi.

BEZPIECZEŃSTWO:

Ochrona przed poparzeniem wewnętrznie aktywowana, ogranicza temperaturę wody do maks.
43°C.
Wielostopniowy elektroniczny system zabezpieczeń: ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, sterowany
czujnikiem nadzór temperatury grzałki, system wykrywania powietrza.

>>unikalnie płaski i kompaktowy

>>szczególnie komfortowy i efektywny energetycznie przez elektroniczną regulację mocy

>>szybka instalacja dzięki Profi-Rapid®

>>wielostopniowy, elektroniczny system zabezpieczeń

>>możliwość wyboru mocy przyłączeniowej 11 kW lub 13,5 kW

>>możliwość pracy zarówno z armaturami bezciśnieniowymi, jak i ciśnieniowymi.

Dane techniczne

Dane techniczne DCE 11/13 H

Przyłącze elektryczne	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	15,9/19,5 A
Zabezpieczenie elektryczne	16/20 A
Zakres nastawy temp.	20 - 60 °C
Kolor	Biały
Rodzaj ochrony IP	IP25
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	2,5 kg
Wysokość	293 mm
Szerokość	188 mm
Głębokość	99 mm