

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-ogrzewacz-wody-dce-1113-rc-p-637.html>

Przepływowo ogrzewacz wody DCE 11/13 RC

Cena brutto	1 805,64 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 468,00 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	2 257,05 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	230771
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

ELEKTRONICZNIE REGULOWANE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE DCE 11/13 RC - Premium - **Pod-umywalkowy**

ELEKTRONICZNIE REGULOWANE KOMPAKTOWE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY.

ZASTOSOWANIE:

Kompaktowy ogrzewacz przepływowy zajmujący mało miejsca, zwłaszcza dla zlewozmywaków, lub dla wygody c.w.u. przy umywalkach.

sektorze przemysłowym, pomieszczeniach do sprzątania lub dla kilku umywałek w pomieszczeniach sanitarnych. Nadaje się również do prysznica, przy wyższych temperaturach zasilania, około 20°C.

**Unikalnie płaski przy głębokości mniejszej niż 10 cm.
Montaż pod punktem poboru.**

WYPOSAŻENIE/KOMFORT :

Elektronicznie regulowany, zapewnia dokładną temperaturę c.w.u. w zakresie mocy. Bardzo szybkie nagrzewanie wody i duża stałość temperatury poprzez system odkrytych grzałek.

Możliwość wyboru mocy przyłączeniowej 11 kW lub 13,5 kW.

Seryjnie wyposażony w przewód przyłączeniowy.

Zakres temperatur 20 do 60°C, nastawianych dokładnie przez sterowanie.

Pilot zdalnego sterowania z funkcją pamięci do zaprogramowania 2 temperatur oraz praktyczny uchwyt ścienny przy DCE 11/13 compact RC.

EFEKTYWNOŚĆ :

Oszczędność do 30% energii i wody, poprzez elektroniczną regulację mocy z technologią 3i. 3 czujniki

zapewniają osiągnięcie zadanej temperatury z dokładnością co do stopnia.

Przy tym zużyta zostanie tylko rzeczywiście niezbędna ilość energii, zmieszanie z zimną wodą w armaturze.

Ogrzewanie wody odbywa się bezpośrednio podczas poboru, bez strat magazynowania i przepływu.

Nadaje się do wody podgrzanej wstępnie do 55°C.

Maksymalna dopuszczalna temperatura dopływu 70°C

PROFI-RAPID® INSTALACJA:

Prosty i stabilny montaż na ścianie: bezpośrednie mocowanie przez tylną ściankę pozwala na łatwą kompensację nierówności ścian i odchyłek otworów.

Dostępne punkty montażowe wspólne dla małych ogrzewaczy mogą być wykorzystane.

Otwarcie pokrywy przedniej poprzez zatrzaski.

Uniwersalne, znajdujące się na zewnątrz u góry przyłącza wody: 3/8 " do bezpośredniego montażu z armaturą bezciśnieniową lub ciśnieniową.

Możliwa instalacja z systemem rur z tworzyw sztucznych.

Proste podłączenie elektryczne: przewód zasilania przygotowany do stałego podłączenia.

Prowadzenie przewodu do góry, niewidoczne w dolnym polu widzenia.

Wybór mocy przyłączeniowej 11 lub 13,5 kW nastawiany wewnętrznie.

Stopień ochrony IP25.

Analiza błędów przez wskaźnik diagnozy LED.

Wewnętrzny zespół konstrukcyjny można zdjąć ze ścianki tylnej bez narzędzi.

BEZPIECZEŃSTWO:

Ochrona przed poparzeniem wewnętrznie aktywowana, ogranicza temperaturę wody do maks.

43°C.

Wielostopniowy elektroniczny system zabezpieczeń:

ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, sterowany

czujnikiem nadzór temperatury grzałki, system wykrywania powietrza.

>>unikalnie płaski i kompaktowy

>>szczególnie komfortowy i efektywny energetycznie przez elektroniczną regulację mocy

>>szybka instalacja dzięki Profi-Rapid®

>>wielostopniowy, elektroniczny system zabezpieczeń

»możliwość wyboru mocy przyłączeniowej 11 kW lub 13,5 kW

»możliwość pracy zarówno z armaturami bezciśnieniowymi, jak i ciśnieniowymi

Dane techniczne

Dane techniczne DCE 11/13 RC

Przyłącze elektryczne	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	15,9/19,5 A
Zabezpieczenie elektryczne	16/20 A
Zakres nastawy temp.	20 - 60 °C
Kolor	Biały
Rodzaj ochrony IP	IP25
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	2,5 kg
Wysokość	293 mm
Szerokość	188 mm
Głębokość	87 mm