

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-ogrzewacz-wody-dhb-e-182124-lcd-stiebel-eltron-p-632.html>

Przepływowy ogrzewacz wody DHB-E 18/21/24 LCD Stiebel-Eltron

Cena brutto	3 073,29 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 498,61 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	>4 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	236745
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

ELEKTRONICZNIE STEROWANE KOMFORTOWE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY

ZASTOSOWANIE:

nadaje się do zaopatrzenia w ciepłą wodę kilku punktów poboru, np. jednoczesne zaopatrzenie łazienki i kuchni. DHB-E 18/21/24 LCD nadaje się do zlewozmywaków. Ciśnieniowe urządzenie do stosowania z wszystkimi standardowymi dostępnymi armaturami ciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT:

elektronicznie regulowany ogrzewacz przepływowy z technologią 3i. Utrzymuje stałą wartość temperatury, aż do maksymalnej mocy. Zakres temperatur 20 - 60°C; bezstopniowa regulacja temperatury za pomocą pokrętki. Wartość temperatury wyświetlana na panelu LCD. Na zamówienie dostępny pilot zdalnego sterowania. Możliwość obrócenia pokrywy urządzenia i panelu sterującego zapewnia łatwość obsługi przy montażu ogrzewacza pod punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ:

Oszczędność do 30% energii i wody, poprzez elektroniczną regulacją

mocy z technologią 3i. 3 czujniki zapewniają osiągnięcie zadanej temperatury z dokładnością co do stopnia. Przy tym zużyta zostanie tylko rzeczywiście niezbędna ilość energii, zmieszanie z zimną wodą w armaturze. W rezultacie, maksymalna efektywność energetyczna. Nadaje się do wody wstępnie podgrzanej (np. systemów pomp ciepła oraz solarnych).

INSTALACJA PROFI-RAPID:

system instalacyjny dający oszczędność czasu i łatwy montaż. Łatwa wymiana w miejscach wszystkich dostępnych ogrzewaczy wody. Łatwy montaż na ścianie: uniwersalna listwa montażowa ze zintegrowanym systemem równoważenia nierównych ścian i odchyłek wierconych otworów. Szybkie i uniwersalne podłączanie wody: łatwo dostępne śrubowe podłączenia wody, technika podwójnych złączy ułatwia wymianę, natynkowo/podtynkowo, z odcięciem 3-drożnym. Nadaje się do rur z tworzyw sztucznych (przestrzegać zaleceń producenta). Łatwe podłączenie elektryczne: od góry lub od dołu. W jednym urządzeniu wybór mocy przyłączeniowej 18/21/24 kW. Specjalne wersje dla starszych instalacji z zabezpieczeniem 25 A. Stopień ochrony IP 25 (strugoszczelny). Analiza błędów poprzez diody LED. Ścianka tylna i kompletny wewnętrzny zespół montażowy zdejmowany jednym ruchem ręki.

BEZPIECZEŃSTWO:

system grzejny odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej, jak i małej zawartości wapnia. Wielostopniowy system bezpieczeństwa zawiera wyłącznik temperatury bezpieczeństwa, wyłączenia ciśnienia i elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza. Możliwość nastawienia przez specjalistę stałej ochrony przed poparzeniem, poprzez ograniczenie temperatury wody na wylocie z ogrzewacza, do max. 43°C

.>wyświetlacz LCD

>elektroniczna regulacja mocy z technologią 3i dla maksymalnej efektywności energetycznej i żądanej temperatury wody

>bezstopniowy wybór temperatury 20 – 60°C z dokładnością o 1°C

>zabezpieczenie przed poparzeniem poprzez stałe ograniczenie temperatury na 43°C, 50°C lub 55°C

- >PROFI-RAPID - szybka instalacja
- >nadaje się do wody wstępnie podgrzanej
- >obrotowa pokrywa urządzenia i panel obsługowy zapewnia wysoki komfort obsługi przy montażu ogrzewacza pod punktem poboru

Dane techniczne

Dane techniczne DHB-E 18/21/24 LCD

Dane techniczne

Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V	400 V
Fazy	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Prąd znamionowy	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A	39 A
Zabezpieczenie	20 A	25 A	32/32/35 A	40 A
Nastawy temperatur	wyłączony, 20 – 60°C	wyłączony, 20 – 60°C	wyłączony, 20 – 60°C	wyłączony, 20 – 60°C
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 Ωcm	900 Ωcm	900 Ωcm	900 Ωcm
Klasa efektywności energetycznej	 A	 A	 A	 A
Kolor	biały	biały	biały	biały
Stopień ochrony IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Ciężar	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg