

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-ogrzewacz-wody-dhe-182124-p-621.html>

Przepływowo ogrzewacz wody DHE 18/21/24

Cena brutto	5 473,50 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 450,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	202656
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

DHE 18/21/24 - Wyjątkowy komfort i niezawodność w jednym urządzeniu

Odkryj nasze nowe ogrzewacze przepływowe wody DHE 18/21/24, które zapewnią Ci niezwykły komfort podczas korzystania z ciepłej wody. Nasz produkt został stworzony, aby dostarczać ciepłą wodę do kilku punktów poboru jednocześnie, takich jak łazienka i kuchnia. Dzięki temu, nie musisz już czekać na swoją kolej, aby cieszyć się relaksującą kąpielą lub przygotować smaczny posiłek.

Wyróżniające się cechy naszych ogrzewaczy DHE 18/21/24:

1. Doskonała regulacja temperatury: Nasze urządzenie posiada pełną elektroniczną regulację przepływu, co oznacza, że zawsze będziesz mieć wodę o żądanej temperaturze. Możesz precyzyjnie ustawić temperaturę za pomocą wygodnego pokrętki, zmieniając ją co 0,5 °C. Teraz możesz mieć idealnie gorącą wodę do swoich potrzeb.
2. Wyświetlacz wielofunkcyjny: Nasz podświetlany wyświetlacz pozwala Ci śledzić różne parametry, takie jak temperatura zadana, pobór mocy, zużycie energii, natężenie przepływu i godzina. Dzięki temu z łatwością kontrolujesz swoje zużycie i oszczędzasz energię.
3. Uniwersalne zastosowanie: Nasze ogrzewacze ciśnieniowe pasują do wszystkich dostępnych na rynku armatur ciśnieniowych. Bez względu na to, jakie masz urządzenia sanitarno-techniczne w domu, nasz produkt idealnie się do nich dopasuje.
4. Niezawodność i trwałość: Nasze ogrzewacze DHE 18/21/24 są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co sprawia, że są one niezawodne i wytrzymałe. Możesz być pewien, że będą Ci służyć przez wiele lat, bez konieczności częstych napraw czy wymian.
5. Ekonomiczność: Nasze urządzenia oszczędzają energię dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnej regulacji przepływu wody. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz na rachunkach za energię, ale także dbasz o środowisko naturalne.

DHE 18/21/24 to innowacyjne ogrzewacze przepływowe wody, które zapewnią Ci maksymalny komfort podczas korzystania z ciepłej wody. Nie czekaj dłużej - zainwestuj w nasz produkt i ciesz się niezawodnością i efektywnością, które oferuje.

BEZPIECZEŃSTWO:

System odkrytej spiralnej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej, jak i małej zawartości wapnia. Wielostopniowy elektroniczny system bezpieczeństwa składający się z: wyłącznika temperatury bezpieczeństwa oraz systemu wykrywania pęcherzyków powietrza. Zabezpieczenie przed poparzeniem nastawiane tylko przez wyspecjalizowanego instalatora, służące do stałego ograniczenia temperatury na wyjściu wody, do max. 43 °C.

- ›w pełni elektroniczna regulacja mocy z użyciem technologii 4i, dla maksymalnej efektywności energetycznej i uzyskania bardzo dokładnej żądanej temperatury wody
- ›tryb ECO zapewniający szczególnie oszczędną eksploatację, oraz wysoką efektywność energetyczną
- ›duży, podświetlany, wielofunkcyjny wyświetlacz
- ›ograniczenie temperatury może być ustawione wewnątrz urządzenia przez instalatora z uprawnieniami na 55, 50 lub 43 °C, ograniczenie temperatury (Zabezpieczenie przed dziećmi) może wybrać użytkownik
- ›dla optymalnej przejrzystości kosztów na wyświetlaczu możliwość odczytania zużycia ›nadaje się do wody wstępnie podgrzanej do 55 °C
- ›dwa przyciski pamięci temperatury wody dla szybkiego wyboru ›funkcje komfortu i bezpieczeństwa
- ›PROFI-RAPID – inowacyjna instalacja
- ›możliwość wyboru mocy 18/21/24 w jednym modelu
- ›przy montażu poniżej punktu poboru, pokrywa i panel obsługowy obracane o 180°

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Typ	DHE 18/21/24	DHE 27
Podłączenie elektryczne	3/PE	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V	400 V
Prąd znamionowy	29/31/35 A	39 A
Zabezpieczenie elektryczne	32/32/35 A	40 A
Zakres nastaw temperatury	wyłączony, 20-60°C	wyłączony, 20-60°C
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Kolor	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP 25	IP 25
Klasa efektywności energetycznej	 A	 A
Ciężar	3,1 kg	3,1 kg