

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-eil-4-premium-elektronik-p-809.html>



Przepływowo podgrzewacz wody EIL 4 Premium elektronik

Cena brutto **725,70 zł**

Cena netto **590,00 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki **>3 dni**

Numer katalogowy **200135**

Producent **Stiebel Eltron**

Klasa efektywności energetycznej



Opis produktu

EIL 4 Premium - elektronicznie sterowany przepływowo ogrzewacz wody

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego punktu poboru.
Możliwa eksploatacja z armaturami ciśnieniowymi lub bezciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT:

Elektronicznie regulowany ogrzewacz przepływowo mini, z czujnikiem temperatury wypływu.
Wewnętrzne ograniczenie temperatury 30-50 °C.
Zawiera specjalny regulator strumienia ze zintegrowanym regulatorem przepływu do stosowania w istniejących armaturach (gwint M22 / 24).
Ochrona przed poparzeniem przy wysokich temperaturach wody na wylocie przez automatyczną regulację mocy.
Możliwy montaż nad i pod punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ:

Elektroniczna regulacja mocy dla oszczędzania energii i wody. Czujnik temperatury wody na wylocie, wraz z elektroniką regulującą, zapewnia osiągnięcie nastawionej temperatury z dokładnością co do stopnia.

Wykorzystana zostaje tylko energia rzeczywiście niezbędna do ogrzania wody w miejscu poboru. Mieszanie z zimną wodą z armatury nie jest konieczne. Pozwala to na uniknięcie strat energii i wody przez duże długości instalacji wodnych. Rezultatem jest wysoka efektywność energetyczna. Nadaje się do wody wstępnie podgrzanej (np. systemów pomp ciepła oraz solarnych).

INSTALACJA PROFI-RAPID®:

profesjonalny system instalacyjny zapewnia oszczędność czasu i szybki montaż. Łatwy montaż na ścianie: mocowanie 2-punktowe, ścianka tylna ogrzewacza służy jako szablon do wiercenia otworów,

Otwory wzdłużne służą do wyrównania odchyłek wiercenia. Pokrywę urządzenia i zespół konstrukcyjny można zdemontować jednym ruchem ręki.

Szybkie i uniwersalne podłączenie wody: zewnętrzne metalowe króćce 3/8 " do bezpośredniej instalacji armatury.

Proste podłączenie elektryczne: przewód zasilania przygotowany fabrycznie, wersja 3,5 kW z wtyczką ochronną, inne warianty do podłączenia stałego.

Stopień ochrony IP 25 (strugoszczelny).

BEZPIECZEŃSTWO:

bezobsługowy system odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej jak i małej zawartości wapnia. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnienia, z elektronicznym nadzorem temperatury. Analiza błędów poprzez diody LED.

»elektronicznie regulowany ogrzewacz przepływowy mini, do energooszczędnego zaopatrywania w wodę umywalki

»utrzymuje stałą wartość temperatury, aż do maksymalnej mocy urządzenia

»ograniczenie temperatury nastawiane wewnątrz ok. 30-50 °C

»możliwość montażu zarówno nad, jak i pod punktem poboru

»możliwa eksploatacja z armaturą ciśnieniową lub bezciśnieniową

»specjalny regulator strumienia

»dzięki systemowi odkrytej grzałki natychmiast ciepła woda

»szybką i prostą instalację zapewnia system PROFI-RAPID®

Dane techniczne

Dane techniczne EIL 4 Premium Moc 4,4 kW

Przyłącze elektryczne	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	19,1 A
Zabezpieczenie elektryczne	20 A
Zakres nastawy temp.	30 - 50 °C
Kolor	Biały
Rodzaj ochrony IP	IP25
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	1,5kg
Wysokość	143 mm
Szerokość	190 mm
Głębokość	82 mm