

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-eil-6-plus-hydraulik-p-819.html>

Przepływowy podgrzewacz wody EIL 6 Plus hydraulik

Cena brutto	565,80 zł
-------------	------------------

Cena netto	460,00 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI**

Czas wysyłki	do 24 godzin
--------------	---------------------

Numer katalogowy	200140
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

EIL 6 Plus - Hydraulicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego punktu poboru .
Możliwa eksploatacja z armaturami ciśnieniową lub bezciśnieniowymi.

- **Użytkowanie z armaturą bezciśnieniową**
- **Specjalny regulator strumienia gwarantuje idealny kształt strumienia**

WYPOSAŻENIE / KOMFORT:

hydraulicznie sterowany ogrzewacz mini z czujnikiem przepływu.
Prawie stała temperatura ciepłej wody, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia.
Moc grzejna sterowana hydraulicznie, jednostopniowo, w zależności od wielkości przepływu.
Żądana temperatura wody osiągana jest przez zmieszanie w armaturze.
Zintegrowany regulator przepływu, do zachowania stałego strumienia, do stosowania w istniejących armaturach (gwint M22 / 24).
Do montażu pod lub nad punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ:

Ogrzewacze przepływowe mini ogrzewają wodę bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Pozwala to na uniknięcie strat energii i wody przez duże długości instalacji wodnych. Rezultatem tego jest wysoka efektywność energetyczna.

INSTALACJA PROFI-RAPID®:

profesjonalny system instalacyjny zapewnia oszczędność czasu i szybki montaż.
Łatwy montaż na ścianie: mocowanie 2-punktowe, ścianka tylna ogrzewacza służy jako szablon do wiercenia otworów. Otwory wzdłużne służą do wyrównania odchyłek wiercenia.
Pokrywe urządzenia i zespół konstrukcyjny można zdemontować jednym ruchem ręki.
Szybkie i uniwersalne podłączenie wody: zewnętrzne metalowe króćce 3/8 " do bezpośredniej i uniwersalnej instalacji armatury.
Proste podłączenie elektryczne:
przewód zasilania przygotowany fabrycznie, wersja 3,5 kW z wtyczką ochronną , inne warianty do podłączenia stałego.
Stopień ochrony IP 25 strugoszczelny.

BEZPIECZEŃSTWO:

beobsługowy system odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej jak i małej zawartości wapnia.
System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnienia.
»sterowany hydraulicznie ogrzewacz przepływowy mini, do energooszczędnego zaopatrywania w wodę umywalki
»prawie stałe żądane temperatury wody, aż do maksymalnej mocy urządzenia
»możliwość montażu zarówno nad, jak i pod punktem poboru
»eksploatacja tylko z armaturą bezciśnieniową
»specjalny regulator strumienia, zapewniający właściwy strumień wody
»dzięki systemowi odkrytej grzałki natychmiast ciepła woda
»szybką instalację zapewnia system PROFI-RAPID®

Dane techniczne

Dane techniczne EIL 6 Plus Moc 5,7 kW

Przyłącze elektryczne	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	24,7 A
Zabezpieczenie elektryczne	25 A
Kolor	Biały
Rodzaj ochrony IP	IP25
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	1,5kg
Wysokość	143 mm
Szerokość	190 mm
Głębokość	82 mm