PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:24

Link do produktu: https://www.etermex.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-eil-6-trend-hydraulik-p-813.html



Przepływowy podgrzewacz wody EIL 6 Trend hydraulik

Cena brutto	**288,20 zł**
Cena netto	**234,31 zł**
Cena poprzednia	~~**299,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**do 24 godzin**
Numer katalogowy	**200144**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

EIL 6 Trend - Hydraulicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego punktu poboru .
Możliwa eksploatacja z armaturami bezciśnieniowymi.

- **Użytkowanie z armaturą bezciśnieniową**
- **Specjalny regulator strumienia gwarantuje idealny kształt strumienia**

WYPOSAŻENIE / KOMFORT:

hydraulicznie sterowany ogrzewacz mini z czujnikiem przepływu.
Prawie stała temperatura ciepłej wody, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia.
Moc grzejna sterowana hydraulicznie, jednostopniowo, w zależności od wielkości przepływu.
Żądana temperatura wody osiągana jest przez zmieszanie w armaturze.
Zintegrowany regulator przepływu, do zachowania stałego strumienia, do stosowania w istniejących armaturach (gwint M22 / 24).
Do montażu pod lub nad punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ:

Ogrzewacze przepływowe mini ogrzewają wodę bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Pozwala to na uniknięcie strat energii i wody przez duże długości instalacji wodnych.
Rezultatem tego jest wysoka efektywność energetyczna.

INSTALACJA PROFI-RAPID®:

profesjonalny system instalacyjny zapewnia oszczędność czasu i szybki montaż.
Łatwy montaż na ścianie: mocowanie 2-punktowe, ścianka tylna ogrzewacza służy jako szablon do wiercenia otworów.
Otwory wzdłużne służą do wyrównania odchyłek wiercenia.
Pokrywę urządzenia i zespół konstrukcyjny można zdemontować jednym ruchem ręki.
Szybkie i uniwersalne podłączenie wody: zewnętrzne metalowe króćce 3/8 " do bezpośredniej i uniwersalnej instalacji armatury.
Proste podłączenie elektryczne:

przewód zasilania przygotowany fabrycznie, wersja 3,5 kW z wtyczką ochronną , inne warianty do podłączenia stałego.
Stopień ochrony IP 25 strugoszczelny.

BEZPIECZEŃSTWO:

bezobsługowy system odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej jak i małej zawartości wapnia.
System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnienia.
››sterowany hydraulicznie ogrzewacz przepływowy mini, do energooszczędnego zaopatrywania w wodę umywalki
››prawie stałe żądane temperatury wody, aż do maksymalnej mocy urządzenia
››możliwość montażu zarówno nad, jak i pod punktem poboru
››eksploatacja tylko z armaturą bezciśnieniową
››specjalny regulator strumienia, zapewniający właściwy strumień wody
››dzięki systemowi odkrytej grzałki natychmiast ciepła woda
››szybką instalację zapewnia system PROFI-RAPID®

Dane techniczne

Dane techniczne EIL 6 Trend Moc 5,7 kW

Przyłącze elektryczne	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	24,7 A
Zabezpieczenie elektryczne	25 A
Kolor	Biały
Rodzaj ochrony IP	IP25
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	1,5kg
Wysokość	143 mm
Szerokość	190 mm
Głębokość	82 mm