

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/rekuperator-lwe-40-p-1055.html>

Rekuperator LWE 40



Cena brutto	3 016,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 452,03 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki	> 10 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	236659
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Rekuperator LWE 40

Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do przewietrzania i odpowietrzania mieszkań i małych lokali użytkowych.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

Nowoczesna stylistyka z oddzielnym panelem obsługowym.

Obszar działania do około 100 m² powierzchni mieszkalnej.

Odporny na przeciwcisnienie wentylator osiowy przystosowany do montażu także w miejscach wystawionych na działanie wiatru. Z efektywnym wymiennikiem ciepła z aluminium i odporną na wodę deszczową osłoną zewnętrzną.

Prosta wymiana filtra poprzez łatwy do demontażu moduł wentylatora.

Filtr dokładny dostępny w osprzęcie dodatkowym.

Osłona zewnętrzna ze stali szlachetnej, malowana proszkowo na biało.

Osłona wewnętrzna z tworzywa sztucznego, w kolorze białym matowym.

EFEKTYWNOŚĆ:

Wentylator EC zapewnia efektywny sposób działania.

MONTAŻ:

Do wmontowania w okrągłym lub kwadratowym przepuszcie ściennym. Łatwy dostęp do przyłącza elektrycznego po wewnętrznej stronie modułu wentylatora.

- Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do nowych i modernizowanych budynków
- Obudowa teleskopowa z wytłoczoną skalą długości umożliwiającą indywidualne przystosowanie do grubości ściany
- Proste układanie przewodu przyłączeniowego dzięki kanałowi kablowemu wbudowanemu w obudowie teleskopowej
- Kompaktowy moduł wentylatora umożliwia szybką wymianę wentylatora i kontrolę wizualną wymiennika ciepła bez użycia narzędzi
- Brak śladów działania na elewacji dzięki odprowadzaniu kondensatu dalej od muru
- Cicha eksploatacja
- Jeden moduł sterowania może obsługiwać do 8 wentylatorów
- Nowoczesny wentylator EC zapewnia stabilne strumienie przepływu powietrza także w miejscach wystawionych na działanie wiatru

Wymagany osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ
	236670	ZLWE 40-4
	236671	ZLWE 40-8
	236669	ZLWE 40-2

Dodatkowy osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ
	236678	FMS F7-4 LWE 40
	236676	FMS G4-4 LWE 40
	236675	FMS G2-4 LWE 40
	236677	FMS M5-4 LWE 40

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	236659
------------------	--------

Dane dotyczące dźwięku

Poziom mocy akustycznej L_{wcalc} , w odniesieniu do strumienia przepływu powietrza	32 (bei 20 m³/h), 37 (bei 30 m³/h) dB(A)
Normatywna różnica poziomu hałasu	37 dB

Temperatury, granice stosowania

Zakres temperatury stosowania	-15 bis +40 °C
-------------------------------	----------------

Dane elektryczne

Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla sterowania według lokalnego zapotrzebowania	A
napięcie znamionowe	24 V
Maks. pobór mocy	14 W

Wykonanie

Klasa filtra	ISO Coarse > 60 % (G4) ISO Coarse > 30 % (G2)
Rodzaj ochrony (IP)	IP41

Wymiary

Wysokość	258 mm
Szerokość	258 mm
Głębokość	550 mm
Maksymalna wysokość geograficzna montażu	2000 m
Otwór przelotowy min.	Ø200, quadratisch 185x185 mm

Masy

Ciężar	4,25 kg
--------	---------

Wartości

Strumień przepływu powietrza	20/30/40/70 m³/h
Strumień przepływu powietrza w trybie przeciwpływowym	10/15/20/35 m³/h
Stopień przygotowania ciepła do	93 %
grubość ścianki	300 - 550 mm

