

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/sb-402-s-stojacy-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-p-943.html>

SB 402 S Stojący pojemnościowy grzewacz wody

Cena brutto	11 976,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 736,59 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki	> 14 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	185355
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Klasa efektywności energetycznej	
----------------------------------	--



Opis produktu

Stojący pojemnościowy grzewacz wody SB 402 S

Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!

Stojący, ciśnieniowy grzewacz wody użytkowej, do zaopatrywania wielu punktów poboru wody w gospodarstwach domowych, rzemiośle i przemyśle.

Zbiornik stalowy, emaliowany wewnątrz specjalną emalią.

Sygnalizacyjna anoda ochronna ze wskaźnikiem zużycia.

Przyłącza gwintowane do zimnej i ciepłej wody, w górnej części dla termometru i grzałki elektrycznej typ BGC. Możliwe jest również wyposażenie jednego lub obu otworów kołnierzykowych w wymiennik ciepła WTW i/lub elektryczny kołnierz grzejny (FCR), a także kołnierz zaślepiający.

Wyposażenie stojącego grzewacza realizowane jest przez Instalatora, odpowiednio do wymagań.

>> kompletna obudowa grzewacza : płaszcz z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa i taśma zasłaniająca nogi urządzenia wykonane są z tworzywa w kolorze szarym

>> minimalne straty ciepła dzięki zastosowaniu bardzo skutecznej izolacji cieplnej

>> zawarta w dostawie rurka doprowadzenia zimnej wody pozwalająca na podłączenie zimnej wody z dowolnej strony urządzenia

>> sygnalizacyjna anoda ochronna ze wskaźnikiem zużycia

>> termometr

>> dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar

Dane techniczne

Typ

Numer urządzenia	185355
pojemność nominalna	400 l
Szerokość	750 mm
Wysokość	1755 mm
Głębokość	750 mm

Dane techniczne

Średnica kołnierza	210 mm
podłączenie wody	G 1 A
Głębokość zanurzenia	580 mm
Ciężar	119 kg
kolor	Biały/bazaltowy