

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/shw-200-s-stojacy-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-p-688.html>

SHW 200 S Stojący pojemnościowy grzewacz wody

Cena brutto	6 648,06 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 404,93 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE

Czas wysyłki	> 14 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	182120
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Stojący pojemnościowy grzewacz wody SHW 200 S

Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!

ZASTOSOWANIE:

SHW 200 S stojący pojemnościowy grzewacz wody do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i jednoczesnym zaopatrzeniu wielu punktów poboru wody (zaopatrzenie grupowe).

Urządzenie ciśnieniowe, do stosowania z wszystkimi dostępnymi na rynku armaturami ciśnieniowymi.

Może być stosowany w trybie eksploatacji dwutaryfowej (niska taryfa energetyczna), opcjonalnie eksploatacja jednotaryfowa.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT:

Bezstopniowa regulacja temperatury 35-82°C. Temperatura wody zależnie od regulatora utrzymywana jest na nastawionym poziomie.

Przycisk szybkiego nagrzewania (funkcja Boost) dla zwiększonego zapotrzebowania ciepłej wody, zawierający podłączenie dla zdalnego sterowania.

EFEKTYWNOŚĆ:

Kombinacja regulator-ogranicznik z odłączaniem na wszystkich biegunach i przełącznikiem wariantów mocy.

Minimalne straty ciepła dzięki doskonałej izolacji termicznej o grubości 90 mm (piankowa stosowana bezpośrednio na zbiornik) z możliwością recyklingu.

Konstrukcja pozwalająca na rozdzielenie na różne elementy i materiały nadające się do recyklingu.

Możliwe nastawianie ograniczenia temperatury od 45°C do 60°C.

MONTAŻ I SERWIS:

Możliwość wyboru mocy przyłączeniowej 2 - 6 kW.

zakresie dostawy znajduje się rurka ze stali nierdzewnej do podłączenia zasilania zimną wodą, ustawiana we wszystkich kierunkach, dla łatwiejszego podłączenia.

Niwelowanie nierówności podłogi odbywa się za pomocą regulowanych nóżek

Do podłączenia wody należy używać rur z miedzi, plastiku, stali nierdzewnej lub stali cynkowanej.

Podłączenie cyrkulacji zwiększa komfort ciepłej wody, w dużych instalacjach. Łatwo wymienialny kołnierz grzejny.

Rodzaj ochrony IP 24.

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ:

elektryczny kołnierz grzejny przystosowany do eksploatacji jedno- / dwutaryfowej.

Wysokiej jakości anoda magnezowa ze wskaźnikiem zużycia (anoda sygnalizacyjna).

Zbiornik ze stali ze specjalną powłoką emalii "ANTICOR" zapewnia długą żywotność.

Automatyczna ochrona przeciwmrozowa kontroluje temperaturę wody i chroni zbiornik przed zamarzaniem.

>elektryczny kołnierz grzejny do eksploatacji jedno- / dwutaryfowej, z możliwością wyboru mocy przyłączeniowej 2 - 6 kW

>oszczędności kosztów energii dzięki niskiemu jej zużyciu na podtrzymanie temperatury, poprzez zastosowanie izolacji szczególnie wysokiej jakości i grubości 90mm (bezpośrednio nakładanej na zbiornik)

>szczególnie ekonomiczne dzięki wykorzystaniu tanich taryf energii elektrycznej (kołnierze grzejne przystosowane do pracy z tańszą taryfą)

) >wysoki komfort dzięki płynnej regulacji temperatury 35-82°C

>opcjonalnie ogranicznik temperatury od 45°C do 60°C

>zbiornik stalowy pokryty specjalną emalią "ANTICOR", która zapewnia długą żywotność

- › przycisk szybkiego nagrzewania (funkcja boost) z połączeniem do zdalnego sterowania
- › termometr do kontroli temperatury wody w zasobniku i anoda sygnalizacyjna ze wskaźnikiem zużycia
- › zwiększony komfort dzięki możliwości połączenia cyrkulacji
- › automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem
- › instalacja z większością materiałów rurowych, takich jak miedź, tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna
- › w dostawie rurka ze stali nierdzewnej do połączenia zimnej wody z możliwością obrotu
- › zewnętrzny płaszcz ogrzewacza wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą górną i osłoną dolną
- › niwelowanie nierówności podłóg poprzez regulowane nóżki

Dane techniczne

**Typ****SHW 200 S****Numer katalogowy**

182120

pojemność nominalna

200 l

Wysokość

1578 mm

Szerokość

630 mm

Głębokość

730 mm

Dane techniczne**moc przyłączeniowa ~230 V**

2-4 kW

moc przyłączeniowa ~400 V

2-6 kW

Przyłącze sieciowe

1/N/PE, 3/N/PE

napięcie znamionowe

230/400 V

Częstotliwość

50/60 Hz

podłączenie wody

G 1 A

Ciężar

65 kg

Zużycie prądu na podtrzymanie temperatury przez 24 godz.

1,4 kWh

kolor

Biały/bazaltowy

Rodzaj ochrony (IP)

IP24

Maks. dopuszczalne ciśnienie

0,6 MPa

Klasa efektywności energetycznej

C

