

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/urzadzenie-gotujace-wode-ebk-5-g-p-829.html>

## Urządzenie gotujące wodę EBK 5 G

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 800,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 463,41 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Dostępność |  |
|------------|--|

TOWAR  
DOSTĘPNY  
NA ZAMÓWIENIE

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Czas wysyłki | <b>&gt;3-7 dni realizacja w<br/>szczególnym przypadku ok. 14<br/>dni</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>74286</b> |
|------------------|--------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Producent | <b>Stiebel Eltron</b> |
|-----------|-----------------------|

### Opis produktu

#### Urządzenie gotujące wodę EBK 5 G

do przygotowywania gorącej i wrzącej wody w gospodarstwach domowych, gastronomii oraz biurach.

Nowoczesny płaszczyznowy system grzejny służący do ogrzewania wody pitnej, charakteryzuje się wysoką sprawnością i jest w znacznym stopniu odporny na zakamienianie.

- Urządzenie do gorącej wody
- Zbiornik szklany o pojemności 5 l z białą armaturą dwuzaworową z dźwignią
- bezstopniowa nastawa temperatury
- Wykrywanie punktu wrzenia i automatyczne wyłączanie
- Zimna, ciepła i gotująca woda w jednym punkcie poboru

Automatyka wyłączająca urządzenie z chwilą zagrzania lub zagotowania wody umożliwia ponowne natychmiastowe zagotowanie wody na każde żądanie.

Regulator temperatury nastawialny bezstopniowo w zakresie od około 35°C do temperatury wrzenia, lampka sygnalizacyjna wskazująca nagrzewanie, wbudowany ogranicznik temperatury, armatura z możliwością ograniczenia przepływu, armatura służąca do napełniania i odpływu wody oraz przewód przyłączeniowy z wtyczką i stykiem uziemiającym należą do zakresu dostawy.

Rodzaj ochrony IP 24 D (ochrona przeciwbryzgowa).

#### EBK 5 G

- >>nowoczesny wygląd,
- >>odporny na zakamienienie system grzejny discmatic
- >>zbiornik wykonany ze szkła wysokiej jakości
- >>duży otwór rewizyjny umożliwia bezproblemowe czyszczenie zbiornika
- >>przegubowa rurka przelewowa / odprowadzania pary
- >>trzechzaworowa mosiężna armatura pokryta białym tworzywem, z dźwignią napełniania

### Wymiary i dane techniczne

#### EBK 5 G

## Typ

|                  |        |
|------------------|--------|
| Numer urządzenia | 074286 |
| Wysokość         | 325 mm |
| Szerokość        | 245 mm |
| Głębokość        | 242 mm |
| kolor            | Biały  |

## Dane techniczne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pojemność do        | 5,0 l  |
| moc przyłączeniowa  | 2 kW   |
| Przylącze sieciowe  | 1/N/PE |
| napięcie znamionowe | 230 V  |
| Częstotliwość       | 50 Hz  |
| materiał zbiornika  | Szkło  |
| Ciężar              | 4,1 kg |