

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zestaw-mata-grzejna-ftm-375-b-set-z-regulatorem-rtf-730-p-823.html>

Zestaw Mata grzejna FTM 375 B SET z regulatorem RTF-730

Cena brutto	798,27 zł
-------------	------------------

Cena netto	649,00 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	>3 dni
--------------	------------------

Numer katalogowy	238442
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Mata grzejna FTM 375 B SET

Ogrzewanie podłogowe: niezależny system grzewczy

Kompletny zestaw elementów do podłączenia razem z matą grzewczą:

- »mata FTM B
- »elektroniczny regulator temperatury podłogi RTF 730
- »czujnik temperatury podłogi z przewodem dł. 2 m
- »rurka ochronna do czujnika temperatury podłogi wraz z zatyczką
- »rurka ochronna do przewodu przyłączeniowego dł. 2 m
- »kolano 90° do zabezpieczenia przed zagięciem rurkę czujnika
- »puszka podtynkowa do regulatora

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych, jak i remontowanych obiektach. Stosowanie mat grzewczych to komfort niższych kosztów eksploatacji, efektywnego podziału ciepła w pomieszczeniu i przyjemnej temperatury podłogi.

Komfort ciepłych stóp. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłoże lub np. pod wykładziną dywanową

Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m² zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłoże lub np. pod wykładziną dywanową. Przewód grzewczy jest na całej swej długości umocowany do siatki z włókna szklanego, co zapewnia równomierne ułożenie i ułatwia układanie. Przy zastosowaniu zabezpieczenia różnicowoprądowego możliwe jest układanie maty w strefie bezpieczeństwa 2. Samoprzylepna osnowa maty ułatwia jej układanie i zabezpiecza przed przemieszczeniem się podczas nakładania warstwy kleju lub warstwy samopoziomującej.

- »grubość maty 4 mm
- »zasilanie 1-przewodowe, przewód dł. 5 m
- »siatka z tkaniny samoprzylepnej
- »proste ułożenie i instalacja
- »moc 150 W/ m² zapewnia krótki czas grzania
- »szerokość maty 50 cm
- »równomierny rozkład temperatury podłogi
- »odstęp między przewodami grzejnymi ≤ 9 cm

Korzyści dla Twojego domu:

- › Niezależny od istniejących system grzewczy
- › Do nowych, remontowanych i modernizowanych obiektów
- › Łatwa i szybka instalacja
- › Wymagana temperatura ustawiana bezstopniowo
- › Przyjemna temperatura podłogi
- › W ofercie 9 wersji mat w zależności od mocy i długości

Dane techniczne maty

Model	FTM 375 B
Moc	375 W
Napięcie	1/N/PE ~230V
Powierzchnia	2,5 m ²
Szerokość	50 cm
Śługość	5 m
Grubość	4 mm.

Dane techniczne regulatora

Model	RTF-730
Kolor	Biało szary
Wysokość	86 mm
Szerokość	86 mm
Głębokość	40 mm