PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 03:11

Link do produktu: https://www.etermex.pl/zestaw-pompy-ciepla-stiebel-eltron-hpa-o-4-cs-plus-hsbb-200-p-1203.html

Zestaw pompy ciepła STIEBEL ELTRON HPA-O 4 CS Plus + HSBB 200

Cena brutto	**32 385,41 zł**
Cena netto	**26 329,60 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**> 14 dni**
Numer katalogowy	**239056**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

- Oznaczenie typu HPA-O 4 CS Plus compact Set
- Numer katalogowy 239056
- Efektywność energetyczna A++ (35 °C)
- Efektywność energetyczna A+ (55 °C)

CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU:
Pompa ciepła typoszeregu classic oraz wieża hydrauliczna HSBB 200 classic z zasobnikiem wody użytkowej i wewnętrznym wymiennikiem ciepła. Z pompą obiegową, 3/2-drożnym zaworem przełączającym, naczyniem ciśnieniowym do ogrzewania 12 l, zaworem bezpieczeństwa oraz elektryczną drugą wytwornicą ciepła. Regulacja odbywa się za pomocą wbudowanego regulatora pompy ciepła.

ZASTOSOWANIE:
Pompa ciepła powietrze/woda z inwerterową regulacją mocy do kompaktowego ustawienia na zewnątrz, w wykonaniu monoblokowym. Służy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz efektywnego chłodzenia poprzez odwrócenie obiegu termodynamicznego. Świetnie sprawdza się w nowych budynkach lub budynkach o niskiej temperaturze systemu grzewczego. Dystrybucja w idealnie do siebie dobranych zestawach z kompaktowymi modułami wewnętrznymi do prostej instalacji na małej powierzchni.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:
Optymalne tłumienie hałasu wskutek hermetycznego zamknięcia obiegu chłodniczego i oddzielenia sprężarki. Z wbudowanymi licznikami ilości ciepła i energii elektrycznej na podstawie danych obiegu chłodniczego.

EFEKTYWNOŚĆ:
Ciepło odpadowe z inwertera wykorzystywane jest do podwyższenia powrotu i podnosi całkowitą efektywność instalacji. Energooszczędne i zależne od zapotrzebowania rozmrażanie w wyniku odwrócenia obiegu termodynamicznego.

INSTALACJA:
Dostępny jest niezbędny osprzęt dodatkowy do instalacji na podłożu lub na ścianie, który pozwala na optymalne ściekanie kondensatu. Wbudowany tłumik drgań umożliwia bezpośrednie podłączenie do systemu grzewczego. Łatwe dojście do panelu przyłączy elektrycznych bez otwierania urządzenia.

Rysunki techniczne