

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zestaw-pompy-ciepła-stiebel-eltron-hpa-o-13-premium-z-hsbc-300-p-1210.html>

Zestaw pompy ciepła STIEBEL ELTRON HPA-O 13 Premium z HSBC 300

Cena brutto	55 000,00 zł
Cena netto	44 715,45 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	> 14 dni
Numer katalogowy	23898207
Producent	Stiebel Eltron

Opis produktu

Pompa ciepła powietrze-woda do ogrzewania, ustawiana na zewnątrz to oszczędność miejsca! A z efektywną energetycznie technologią inwerterową zapewniaś wysokie temperatury zasilania również w zimnych miesiącach.

Cechy dodatkowe:

- Nadaje się do gęstej zabudowy dzięki niskiemu poziomowi hałasu podczas pracy.
- Możliwość współpracy z termiczną instalacją solarną.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej A++ również przy temperaturze zasilania wynoszącej 55 °C

W skład zestawu wchodzi:

- HPA-O 13 Premium (12,86kW*)
- WPM International Automatyka pompy ciepła.
- AS-WP 2 Zestaw podł. HPA Premium.
- HSBC 300 cool Wieża hydrauliczna

STIEBEL POMPA CIEPŁA 12 kW MONOBLOK HPA 13 PREMIUM COMPACT D SET (23898207)

ZASTOSOWANIE: Pompa ciepła powietrze/woda z inwerterową regulacją mocy do kompaktowego ustawienia na zewnątrz w wykonaniu monoblokowym. Możliwość zastosowania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych i modernizowanych budynkach dzięki wysokiej temperaturze zasilania.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: Optymalne tłumienie hałasu wskutek hermetycznego zamknięcia obiegu chłodniczego i oddzielenia sprężarki. Duży rozstaw lamel parownika zapewnia niski opór powietrza i w połączeniu z modulującym wentylatorem gwarantuje niski poziom mocy akustycznej. Dzięki kombinowanemu międzywtryskowi pary/pary nasyconej sprężarka Scroll jest schładzana przy niskich temperaturach zewnętrznych, co pozwala na osiągnięcie wyższej mocy grzewczej/temperatury zasilania. Regulator pompy ciepła (osprzęt) w połączeniu z ISG (osprzęt opcjonalny) umożliwia sterowanie instalacją w sieci lokalnej lub za pomocą przenośnego urządzenia końcowego. Ze zintegrowanymi licznikami ilości ciepła i energii elektrycznej poprzez dane obiegu chłodniczego. Ogrzewanie awaryjne/dodatkové umożliwia monoenergetyczny tryb pracy. Obieg chłodniczy jest hermetycznie zamknięty, fabrycznie sprawdzony pod kątem szczelności i napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A.

EFEKTYWNOŚĆ: Ciepło odpadowe z inwertera wykorzystywane jest do podwyższenia powrotu i podnosi całkowitą efektywność instalacji. Energooszczędne i zależne od zapotrzebowania rozmrażanie w wyniku odwrócenia obiegu termodynamicznego. Wanna kondensatu nagrzewana jest poprzez obieg chłodniczy w celu umożliwienia wydajnego rozmrażania.

INSTALACJA: Wbudowane oddzielenie drgań umożliwia bezpośrednie podłączenie do systemu grzewczego. Odchylany panel

przylączy elektrycznych zapewnia łatwiejszy dostęp. Szybki dostęp do wanny kondensatu przez otwór rewizyjny z tyłu. Metalowa obudowa wykonana z cynkowanej ognio- i lakierowanej proszkowo blachy stalowej jest zabezpieczona przed korozją i pokryta lakierem piecowym w kolorze białym alpejskim. Kratki wentylacyjne, uchwyty i pokrywa wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, w kolorze aluminiowobiałym.

HSBC 300 cool

- Zasobnik ciepłej wody użytkowej i zasobnik buforowy w jednym urządzeniu – oszczędność miejsca do ustawienia
- Połączenie hydrauliczne między modułem pompy ciepła a zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i obiegiem grzewczym
- Wysoki stopień integracji – niskie nakłady związane z montażem
- Wyposażenie dostosowane do polecanych typów pomp ciepła